

智能水表 华邦仪表 智能水表预付费

产品名称	智能水表 华邦仪表 智能水表预付费
公司名称	华邦电力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市北白象龙河路75号
联系电话	18958839123 18958839123

产品详情

冷水水表与热水水表怎样分辨？

水表按介质温度可分为冷水水表和热水水表，水温30℃是其分界线。热水水表介质下限温度为30℃、上限为90℃或130℃或180℃的水表。水温30℃是其分界线冷水水表：介质下限温度为0℃、上限温度为30℃的水表。再就是外观颜色：冷水水表为蓝色，热水水表为红色。水表面板：上面标有使用介质温度热水水表面板有“90℃”字样。

射频刷卡智能冷热水表

是以带有发信装置冷热水表为计量基表，IC卡作为媒体，加装电子控制器和电动球阀所组成的一种具有预付费功能的计量仪器，在电路上采用高性能、高效益的RISC结构单片机，以高集成的手法，将控制器的时钟、液晶驱动、报警驱动及暂停、唤醒功能等各种控制电路集成在一个专用模块中，使水表具有极高的抗干扰性、可靠性、高精度和低功耗的性能，其结构设计紧凑、造型美观。

本表用来定量供给流经自来水管道的冷热水，按用户购得的水量自动开阀供水，智能水表，水量到报警值或用尽，即自动关阀断水，以此实现“先缴费，后用水”的目的。它还能记录水表的运行情况，通过微机，在系统管理软件下将水表的运行状况显示出来，实施有效监控，改变拖欠水费、抄表的不利局面，节省物业或供水部门的人力、物力、财力，提高管理效率。

本表特别适合旧城改造、智能化小区的建设、“一表一户”工程等方面，安装简单方便，智能水表预付费，不需对原用管道进行改造，只要拆除、调换原来的水表即可实现“一户一多卡一表”制。可在短时间内，大面积推行“一户一表多卡”的改造工程，为城市水网改造节省大量的资金。

- 1、表内电源采用3V电池，使用寿命长，控制电路采用的是进口的低功耗元件，能防腐蚀、无泄漏，有过流及短路保护功能。
- 2、采用基表阀门连体式结构，与普遍采用的分体结构相比，智能水表厂家直销，同心度高，压力损失少

, 计量准确。

- 3、电动球阀采用金属齿轮带动。较一般厂家所采用的树脂材料耐磨损，使用寿命长。
- 4、采用湿式基表。与干式水表相比，有效防止遗漏脉冲信号，准确度高，性能稳定，误差小。
- 5、采用日本进口聚碳化合物材料制作外壳。防曝晒雨淋，防杂物砸碎，温州智能水表，防玻璃碎，有极强的防冲击、防老化、耐腐蚀性能，经久耐用。
- 6、本表各控制单元采用先进全密封技术，防水防潮，抗干扰能力强。

四、技术指标

- 1、工作电源：锂离子电池3.6V；
- 2、静态工作电流：5uA；
- 3、正常工作电流：20uA；
- 4、IC卡寿命：> 10万次；
- 5、工作环境：0 ~ 40（冷水）；0 ~ 90（热水）
- 6、读数：99999.99 m³;
- 7、工作压力：1.0Mpa
- 8、读写距离：20mm
- 9、读写时间：< 3S
- 10、关阀时间：7S
- 11、主要技术参数公称通径DN

GB/T 778.1 2007流量参数准确度等级Q 3/m³/hQ3/ Q1Q2/
Q1152.580、63、501.62级20480、63、501.62级256.380、63、501.62级

示值误差限：

- (1).从包括流量至不包括分界流量的低区 ± 5%。
- (2).从包括分界流量至包括过载流量的高区 ± 2%。

五、外形尺寸

规格型号长(mm)宽(mm)高(mm)连接螺纹备注1525590130G3/4B(根据自己修改)2029090130G1B
2533590130G11/4B

智能水表-华邦仪表-智能水表预付费由华邦电力科技股份有限公司提供。华邦电力科技股份有限公司 (www.china-huabang.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产

品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华邦仪表——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州乐清市北白象龙河路75号，联系人：杨小姐。