

# 巨力吊装带、巨力圆形吊装带

产品名称	巨力吊装带、巨力圆形吊装带
公司名称	泰州市巨力吊装设备有限公司
价格	30.00/根
规格参数	型号:吊装带 尺寸:7.5-15 ( mm ) 承载:1000-10000 ( kg )
公司地址	中国 江苏 泰州市 高港区田河振兴南路41号
联系电话	86 0523 86933777 13625173033

## 产品详情

型号	吊装带	尺寸	7.5-15 ( mm )
承载	1000-10000 ( kg )	类型	吊装带

泰州市巨力吊装设备有限公司主要产品有巨力吊装带,圆形吊装带,扁平吊装带,尼龙吊带,扁平吊带,丙纶吊带,化纤吊带,涤纶吊带,酸洗吊带,高强纤维吊带,特种纤维吊带,尼龙吊装带,扁平吊装带,酸洗吊装带,丙纶吊装带,化纤吊装带,涤纶吊装带,合成纤维吊装带,高强纤维吊装带,特种纤维吊装带,聚酯编织带,聚酯织带,涤纶编织带,锦纶编织带(以下简称吊装带)轻便、柔软、安全系数高、使用寿命长、不导电,无触电危险,对腐蚀有很好的抵抗力等优点,正逐步替代钢丝绳索具和链条索具。

1.重量轻,使用方便;2.不伤被吊物体表面;3.起重平稳、安全;4.强力高,色彩鲜艳;5.提高劳动效率,节约成本;6.耐腐蚀、耐磨性能好;7.不要使用已损坏的吊索;8.在吊装时,不要扭、绞吊索;9.不要让吊索打结;10.避免撕开缝纫连合部位或超负荷工作;11.当移动吊索的时候,不要拖拉它;12.避免强夺或震荡负载;13.每一个吊索在每一次使用前必须要检查;14.涤纶有耐无机酸的功能,但易受有机酸的伤害;15.丙纶适用于最能抗化学物品的场所使用;16.锦纶有耐无机酸的能力,易受有机酸的伤害;17.锦纶在受潮时,强力损失可达15%如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用,则应向供应商寻求参考意见。

详情请登录公司网站：[www.tzjuli.cn](http://www.tzjuli.cn)

泰州市巨力吊装设备有限公司吊装带系列载荷图表

色码	工作 载荷( t)	单根吊装带安全工作力、方式系数	二组合吊带的安全工作力
a>45。	a<45。	a>45。	a>45。 a
a<60。	a<60。	a<60。	a<45 a>45 a<45

垂直吊锁吊 兜吊 a<45。

a<60	。
------	---

		m=1.0	m=0.8	m=2.0	m=1.4	m=1.0	m=0.7	m=0.5	m=0.8	m=1.12	m=1.0	m=1.4
紫色	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	0.8	1.12	1.0	1.4
绿色	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	1.6	2.24	2.0	2.8
黄色	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	2.4	3.36	3.0	4.2
灰色	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	3.2	4.48	4.0	5.6
红色	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	3.5	2.5	4.0	5.6	5.0	7.0
棕色	6.0	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	4.2	3.0	4.8	6.72	6.0	8.4
兰色	8.0	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	5.6	4.0	6.4	8.96	8.0	11.2
橙色	10.0	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	7.0	5.0	8.0	11.2	10.0	14.0
橙色	12.0	12.0	9.6	24.0	16.8	12.0	8.0	6.0	9.6	13.4	12.0	16.8
橙色	15.0	15.0	12.0	30.0	21.0	15.0	10.5	7.5	12.0	16.8	15.0	21.0
橙色	20.0	20.0	16.0	40.0	28.0	20.0	14.0	10.0	16.0	22.4	20.0	28.0
橙色	25.0	25.0	20.0	50.0	35.0	25.0	17.5	12.5	20.0	28.0	25.0	35.0
橙色	30.0	30.0	24.0	60.0	42.0	30.0	21.0	15.0	24.0	33.6	30.0	42.0
橙色	50.0	50.0	40.0	100.0	70.0	50.0	35.0	25.0	40.0	56.0	50.0	70.0
橙色	80.0	80.0	64.0	160.0	112.0	80.0	56.0	40.0	64.0	89.6	80.0	112.0
橙色	100.0	100.0	80.0	200.0	140.0	100.0	70.0	50.0	80.0	112.0	100.0	140.0