

60克书写纸 光华纸业 38克未漂白防油纸

产品名称	60克书写纸 光华纸业 38克未漂白防油纸
公司名称	佛山市南海光华纸业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号
联系电话	13318399848

产品详情

双灰纸是由一种生产而成，又名灰板纸，产品分为单灰、双灰、全灰，属于环保型包装材料。产品主要用途：包装盒子、广告用板、文件夹、相框背板、箱包、精装书本、收纳盒、样本、衬板、隔板等。双灰纸板分为两类，一类由废纸板、纸皮、木屑做芯，60克书写纸，这类纸板属于低档的双灰纸板，挺度较差，表面不够光滑。另一类则是由废报纸浆做成。注；挺度就要是；木屑少好，芯纸浆细，芯纸浆幼细，面就光滑，平整度就好。双灰纸规格：正大度双灰纸板”【正度787×1092mm 大度889×1194mm 双灰纸板】双灰纸用途：衍生产品有，包装盒子、广告用板，箱包、精装书本、收纳盒、样本、衬板、隔板和邮政部门的特快专递信封、酒盒、烟盒外包装（条盒）等印刷产品

电脑打印纸的挺度特点，打印纸是指打印文件以及复印文件所用的一种纸张。规格以A0、A1、A2、B1、B2、A4、A5等。一般常用的A4纸，被广泛运用于试卷方面。

1. 纸的厚度

纸的厚度通常是以每平方米的重量(克)来表示，一般常用的普通打印纸及复印纸的厚度规格为7080克/平方米。

2. 纸的密度

纸的密度是指纸的纤维的疏密和粗细的程度。如果纸的纤维太疏和太粗(即密度差)，39克淋膜白牛皮纸，使用喷墨打印机时，38克未漂白防油纸，会导致反面浸水，打印效果差，而且还容易产生纸毛、纸屑，损坏打印机。

3. 纸的挺度

纸的挺度是指纸的质地坚挺程度。若挺度差的时候，容易在输纸通道内稍遇到一点阻力时，纸就产生起皱以至阻塞，所以应选用坚挺度好的打印纸。

油墨调配的各项要求

(1)油墨对印刷的适应性

高速机印刷时，油墨从墨槽中到印版，然后到承印物的过程是油墨的传送和转移分离的过程。首先要求在高速印刷过程中能够始终稳定向版面传送油墨，其次就是要求版面上的油墨始终以一定的状态，有效地转移到承印物上。

(2)对油墨黏度的要求

油墨黏度的大小，必须适应整个印刷过程的要求。由于印刷速度越快，油墨的黏度相应就越小，所以在高速印刷过程中，油墨中要加入适量的撤黏剂。也可用调墨油(即6号油)来稀释油墨增加流动度，同时减少黏性，38克半透明油纸，使油墨在不同的温度和环境正常工作中。

(3)油墨的耐性

我国财政用各种规定，一般保存期限为10~15年，因此印刷时应选择有特殊耐性的油墨，即耐化学性、耐刮擦性、耐热封性、耐油脂性、耐久性等。

60克书写纸-光华纸业(在线咨询)-38克未漂白防油纸由佛山市南海光华纸业制品有限公司提供。佛山市南海光华纸业制品有限公司(www.kwpaper.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。光华纸业——您可信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号，联系人：黄小姐。