

特灵冷冻油 新雪制冷 南京冷冻油

产品名称	特灵冷冻油 新雪制冷 南京冷冻油
公司名称	深圳新雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区平湖街道华南城铁东物流11栋909
联系电话	13380781400 13380781400

产品详情

中央空调冷冻机油螺杆压缩机冷冻油进口冷冻油

制冷设备对冷冻油有什么要求?

由于使用场合和制冷剂的不同，制冷设备对冷冻油的选择也不一样。对冷冻油的要求有以下几方面：

(1)黏度 冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数，开利冷冻油，使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。若冷冻油黏度过大，会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。反之，若黏度过小，则会使运动件之间不能形成所需的油膜，从而无法达到应有的润滑和冷却效果。

(2)浊点 冷冻油的浊点是指温度降低到某一数值时，冷冻油中开始析出石蜡，南京冷冻油，使润滑油变得混浊时的温度。制冷设备所用冷冻油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度，否则会引起节流阀堵塞或影响传热性能。

(3)凝固点 冷冻油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。制冷设备所用冷冻油的凝固点应越低越好(如R22的压缩机，冷冻油应在-55 以下)，否则会影响制冷剂的流动，增加流动阻力，从而导致传热效果差的后果。

(4)闪点 冷冻油的闪点是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生打火的最你温度。制冷设备所用冷冻油的闪点必须比排气温度高15~30 以上，以免引起润滑油的燃烧和结焦。

(5)其他 如化学稳定性和性、水分和机械杂质以及绝缘性能。

合成润滑油在加工和碳氢化合物气压机中的应用美国CPI工程技术服务有限公司，密歇根州，美国合成润

滑油用于容积式装置，润滑油加工和碳氢化合物气压机是有争议得。这些应用中的许多都要求合成产品限制有毒催化剂，特灵冷冻油，减少气体溶解度并从而导致粘度的丧失以及限制与气体的反应。

旋转式螺杆、往复式发动机和旋叶式压缩机在碳氢化合物和气体加工使用中的润滑要求是受评议的。合成润滑油的物理和化学性质对压缩机润滑的影响是关键。在压缩机运行条件下气体在合成润滑油中的影响也很重要。在许多应用中合成润滑油可延长换油期限，CPI冷冻油，减少油耗，增加效率以及延长压缩机使用寿命。

中央空调冷冻机油螺杆压缩机冷冻油进口冷冻油

中央空调冷冻机油 螺杆压缩机冷冻油 进口冷冻油

开利冷冻油PP23BZ103005C压缩机组润滑油机油原装，开利冷冻油/开利冷冻油104/冷冻油/开利空调机组19XR冷冻油，开利冷冻油PP23BZ103005C压缩机组润滑油型号美国进口冷冻油，开利PP23BZ103005冷冻压缩机专用

性能特性：

优越的润滑性

良好的材料相容性

增进能源效率

卓越的化学、热及水解安定性

提供优异输送特性

产品低毒性

可被环境自然分解

适用压缩机型式：

往复式 涡卷式 回转式 离心式 螺旋式

适用冷媒种类：

R134a/R407C/R410A/R404A/R22等

中央空调冷冻机油 螺杆压缩机冷冻油 进口冷冻油

开利冷冻油是由开利厂家授权生产，配套开利压缩机使用的专用压缩机冷冻油。不同压缩机对应不同型号的专用冷冻机油，请按压缩机说明或提供正确的压缩机型号，以添加对应型号的冷冻机油。

新雪供应以下开利冷冻油产品：

开利冷冻油：PP23BZ101005，PP23BZ103005，PP23BZ104005，PP23BZ110005

包装规格：5加仑（18.9L）/桶

配套产品与服务

- 1.批发各型号制冷剂如R22，R134a，R404a，R410a，R407c等，多品牌可选。
- 2.提供开利原装压缩机配套过滤器、油滤、滤芯。

特灵冷冻油-新雪制冷(在线咨询)-南京冷冻油由深圳新雪制冷设备有限公司提供。深圳新雪制冷设备有限公司（www.szxinxue.com）位于深圳龙岗区平湖街道华南城铁东物流11栋909。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新雪制冷在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。新雪制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新雪制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。