

过滤器 宝腾印刷器材有限公司 中效防静电袋式过滤器

产品名称	过滤器 宝腾印刷器材有限公司 中效防静电袋式过滤器
公司名称	昆山市宝腾印刷器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇城北玉城南路268号2号房
联系电话	13151156710

产品详情

过滤器的安装位置

压力在140kg/cm²以下的一般低压装置中，袋式中效过滤器，常见只安装吸入过滤器，但也应安装回流过滤器及空气过滤器。

压力在140kg/cm²以上的一般中、高压液装置中，普通用回流过滤器控制污染浓度。但对可靠性有特殊要求时，应并用高压管路过滤器。

电磁比例控制阀或微小流量调整阀等为增加其可靠性，应设终端过滤器。

使用伺服阀时，应努力降低系统的污染浓度，因此，应并用高压及回流过滤器；在大容量时，要设循环过滤器，更应在辅助管路上安装终端过滤器。

初效过滤器

初效板式过滤器 FA — PF初效过滤器

FA — PF 初效过滤器在滤材打褶前，先将一层镀锌铁网贴合在滤材的出风面上，这层铁网不但能保护滤材不被吹破，亦能防止滤材因风压力而造成变形，故能确保所有滤材表面皆能被充分利用。用特殊的针刺手法对滤材纤维进行处理，使其形成渐层式的结构，如此过滤器便有较高的捕尘量、较长使用寿命的特性。过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。

对于10000级和100000级洁净厂房。预过滤可选用F8过滤器，中效袋式过滤器，这样末端高效过滤器的使用寿命一般可达五年。在国外项目中和国内新项目中，F8过滤器是非均匀流洁净室最常见的预过滤器。对于芯片厂100级，10级或更高的级别的洁净厂房，过滤器，预过滤器的常见的效率级别为H10，中效防静电袋式过滤器，许多新项目索性选用HEPA。在国内过去的洁净室空调系统设计中，过滤器常见配置为：粗效中效高效。那时高效过滤器的使用寿命仅为1--3年，最差的也就几个月。可见，预过滤器的效率高低决定末端过滤器使用的寿命。

过滤器-宝腾印刷器材有限公司-中效防静电袋式过滤器由昆山市宝腾印刷器材有限公司提供。“过滤网,过滤棉,过滤器,千层架,无尘布等”就选昆山市宝腾印刷器材有限公司(www.ksbaoteng.com),公司位于:玉山镇城北玉城南路268号2号房,多年来,宝腾印刷坚持为客户提供好的服务,联系人:王一松。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。宝腾印刷期待成为您的长期合作伙伴!