

# 包装压缩强度测试仪定做 宁波包装压缩强度测试仪 泰昌仪器公司

产品名称	包装压缩强度测试仪定做 宁波包装压缩强度测试仪 泰昌仪器公司
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

## 产品详情

配接压电加速度计，可测量加速度，速度和位移。

- 1、数字显示振动的正峰值，负峰值，峰峰值，包装压缩强度测试仪定做，等效峰值或真有效值。
- 2、具有峰值保持功能。
- 3、多种显示方式：低速，高速，宁波包装压缩强度测试仪，平均1，平均2等，使读数更准确，方便。内置高低通滤波器。 1、可设置传感器的灵敏度，实现化。 2、内置80Hz校准信号源。
- 3、各种参数均由屏幕显示，设置。 4、操作简单：全部操作两键完成。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，泰昌作为行业内具有规模和竞争实力的企业之一，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，包装压缩强度测试仪批发，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子万能试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

### 压缩试验仪

采用高速ARM处理器，数据采集快，全自动测量，智能判断功能，自动统计数据结果；4. 自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定；

5. 采用模块式一体型热敏打印机，打印速度快，换纸方便；

### 技术参数

测量范围： 压力0~500N

试验速度： 3 ± 1mm/min

示值准确度：  $\pm 1\%$ ；

示值变动性：  $<1\%$

压板平行度： 0.05mm

试验行程：  $(0.70 \pm 0.05)$  mm；

试样夹持力：  $(2300 \pm 500)$  N；

电源： AC 220V  $\pm 22V$ ，包装压缩强度测试仪供货商，50Hz；

外形尺寸： 长  $\times$  高  $\times$  宽=500  $\times$  560  $\times$  330

重量： 51kg

.配备平压试样取样器，进行瓦楞纸板平压强度试验（FCT），5.原纸实验室起楞后压缩强度（CCT）和平压强度（CMT）。电子压缩试验仪测试标准GB2679.8《纸板环压强度测定法》，GB6546《瓦楞纸板边压强度测定法》，GB6548《瓦楞纸板粘合强度测定方法》和GB2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》

电子压缩试验仪产品配置

标准配置：主机、微型打印机、电源线

选用配置：环压取样器、环压中心盘、边压取样器、边压导块、平压取样器、粘合剥离支架

包装压缩强度测试仪定做-宁波包装压缩强度测试仪-泰昌仪器公司由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（[www.taichangtest.com](http://www.taichangtest.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰昌仪器——您可信赖的朋友，公司地址：济南天桥区嘉汇广场A座1221，联系人：崔经理。同时本公司（[www.sdtaichangyiqi.cn](http://www.sdtaichangyiqi.cn)）还是从事摩擦系数仪，山东摩擦系数测定仪，全自动摩擦系数仪的厂家，欢迎来电咨询。