

6.5米八角监控立杆价格 希科节能 监控立杆

产品名称	6.5米八角监控立杆价格 希科节能 监控立杆
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

道路交通信号杆的外壳壳体安全性，有这几种要求：

1、爬电距离和电气间隙要求

壳体内各种带电部件与邻近的金属件之间的爬电距离和电气间隙不得小于3.6mm。

2、导线固定架及接线端子具体规定

壳体内应配有采用绝缘材料制作的导线固定架，以防接线端子受力和导线绝缘层磨损。信号灯壳体内应具有供发光单元与外部电源连接的接线端子，接线端子应采用符合GB 7000.1-2007第14章要求的螺纹接线端子。

3、电缆入口处防护

电缆入口应适合于采用导线管、导线保护套等措施保护导线，应进行倒边，使其光滑，其半径为0.5mm。

4、接地要求

具有在完成安装、调换灯泡时可触及的金属部件或在绝缘出问题可能变为带电的金属件时，应采用黄绿色导线将这些金属部件与设置在接线端子上(或附近)接地接线端子连接，并在接地接线端子上设置通用标识。

大家出门的时候注意观察就能经常看到室外的道路上常有一些监控摄像机，监控摄像机要能够清晰准确

的拍出各种车辆的信息，离不开支撑它的那根杆子，也就是监控杆。作为旁观者看监控杆我们可能觉得它只要能就行，可是对一些专门负责监控摄像灯的工作人员来说，监控杆不仅要能用，还要好用。他们选择监控杆时主要通过看以下三个方面。

监控杆的混凝土的面的面还是比较平整的，尽量与预埋件的保持水平的这样在用细石栓加强，以防止积水。而监控杆杆旁、电缆拐弯处、监控杆电缆线管的长度不能超过50米，还必须设置手孔井，手孔井的四壁要涂抹砂浆。室外监控杆的要求很多，是为确保行人的安全。

预埋基础的地笼应该固定，固定的同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平方向，同事即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量距离，预埋时间观察其气泡必须居中;预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓;预埋时应该预留穿线空间，便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，道路交通监控立杆要求，其位置应便于穿线

道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井，为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近；当地下水位不高时，窨井井底只铺砾石（沙子）垫层，以便雨天在窨井中积水渗入地下，但井壁下则须有混凝土基础垫层，井壁粉水泥砂浆；当地下水位很高时，窨井井底加一层10CM的混凝土垫层，井壁和井底要粉刷防水砂浆；

适用于平安城市监控杆，山东监控立杆厂家，天网视频监控杆，监控立杆，卡口电子警察杆，路口电子杆、卡通电子警察监控杆，八角监控杆，八角风光互补太阳能监控杆，电子杆一般用在卡口主杆一般为6.5米高，6.5米八角监控立杆价格，横臂根据车道宽度来配置长度，横臂可单悬或双悬（T型杆）也可做F型立杆，整体热镀锌后二次喷塑防腐处理，颜色可按用户选择或色卡来定，横臂与立柱连接采用8.8级以上高强度连接螺栓，地脚螺栓笼带定位法兰式，元钢车牙后弯U型钩

6.5米八角监控立杆价格-希科节能(在线咨询)-监控立杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）是一家从事“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“希科灯饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使希科节能在道路灯具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！