

# 涂料铁桶 铁桶 寿光市鑫盛达铁桶

产品名称	涂料铁桶 铁桶 寿光市鑫盛达铁桶
公司名称	寿光市鑫盛达制桶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头镇三楼工业园
联系电话	13953678169

## 产品详情

铁桶相对于塑料桶等来说，耐腐蚀性强，不易发生变质，而且抗晒，抗冻，不易发生化学反应，具体可以用来包装以下产品，涂料铁桶，希望对您有所参考。

- 1、油漆
- 2、油墨：油墨的包装桶包括桶身和桶盖，其特征在于所述桶盖的上端面下凹形成内胆，桶盖上端面下凹的部分与桶身的底部相配合。
- 3、农药
- 4、溶剂。装溶剂的铁桶密封性强，滴水不漏。抗冲击及高强度韧性，适用于长途运输及多层堆叠。款式新颖，颜色多样。特别适合盛装中高档油墨及化工涂料产品。
- 5、乳胶漆
- 6、润滑油
- 7、白乳胶
- 8、涂料包装桶

铁桶作为一种包装产品，它的用途是非常大的，铁桶，而且很多行业几乎都能够使用的到，但是与发达国家相比较的话，我们国家的铁桶包装容器在形状结构以及经济性能上都存在一定差距的，所以说我们国家需要大力的发展铁桶产品，要让我们国家生产的铁桶超过发达国家的水平。

## 影响铁桶性能的因素

加工温度：瓶形吹塑产品的加工温度主要与所使用的塑料原料及设备的特性有关。一般情况下，中小型桶形吹塑产品普遍会采用流动性较好的HDPE或是HDPE与LDPE的共混料，铁桶供应，加工成型温度在130~180 之间，铁桶生产厂家，少数材料的加工温度可能高于180 。温度的设置从挤出机进料口处依次由低到高设置，以利于加工成型的正常进行。

铁桶容易加工成型，而且铁原料丰富，因此被广泛使用，甚至可以代替部分木制品、金属制品等。铁被大量使用之后，随之产生的最大问题就是铁回收。铁具有损坏后很难修复的特点，很难被回收再利用，焚烧的话会释放有害气体，掩埋的话极难分解，还会造成土壤污染。而再生铁可以循环再利用，属于典型的环保材料，符合当前低碳环保的潮流。再生铁将迎来发展的春天，进入黄金发展期。

## 怎样预防铁桶发生爆裂

- 1、在灌装前，应先检查一下铁桶的质量，看其是否已受损伤。若质量有问题，就决不能再灌装。
- 2、铁桶贮存时不应靠近热源，不应受到日光的曝晒。应该放在阴凉处或采取必要的降温措施加以保护。
- 3、产品不应过量灌装，灌装数量应符合规定，铁桶一般应留有5-7%的空间。
- 4、搬运铁桶时，不要采取抛、滚、滑的方式，应轻搬轻放，防止受到碰撞、打击或跌落。

涂料铁桶-铁桶-寿光市鑫盛达铁桶由寿光市鑫盛达制桶厂提供。寿光市鑫盛达制桶厂（[www.13953678169.com](http://www.13953678169.com)）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫盛达铁桶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张学堂。同时本公司（[www.xsdztc.com](http://www.xsdztc.com)）还是从事聚氨酯衬里铁桶，聚氨酯铁桶批发，食品包装聚氨酯铁桶的厂家，欢迎来电咨询。