

施工声屏障 仁东丝网 声屏障

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 施工声屏障 仁东丝网 声屏障 |
| 公司名称 | 安平县仁东丝网制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 15612820888 |

产品详情

高速公路隔音板施工注意事项：

- 1) 工程中高速公路隔音板的位置，施工的过程中难免有所变更，声屏障，故在施工前，施工和安装单位必须对高速公路隔音板柱基础的位置和标高作校核测量，并做必要的修正。
- 2) 施工放线时，一定以土建工程标高作为控制点。
- 3) H型钢立柱预埋件施工单位按2500mm间距配合施工。
- 4) 高速公路隔音板立柱及安装件要进行防腐处理。
- 5) H型钢立柱准确就位后，调整其水平竖直度后，垂直误差不能大于2mm/m。
- 6) 高速公路隔音板屏体两端与钢立柱间采用EVA海棉橡胶条密封，高速公路隔音板与基础之间采用EVA海棉橡胶垫进行密封。
- 7) 使用卡簧必须保证高速公路隔音板材料安装牢固，不得由于松动导致产二次噪声。

声屏障施工要求

声屏障基础应按设计要求预埋排水管，声屏障工程，排水出口不得冲刷路基；与无砟轨道线间集水井排水管道交叉处基础混凝土施工不得破坏排水管。基础顶端每2m预埋;100mmL形PVC管，以排放声屏障内侧路肩面的雨水；基础中部变截面处每4m按2%坡度预埋;75mm直形PVC管，以排出路基本体渗水和电缆槽

泄水；无砟轨道线路路基线间集水井的连接排水管可浇筑在基础中。路基声屏障应设排水设施，外侧排水出口应避免对路基边坡产生冲刷，声屏障施工，并防止漏声。

声屏障分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔声做出来的。大多数的声屏障都选用吸声和隔声复合型的产品，该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地进行控制。如汽车与道路摩擦声或机车与轨道摩擦声在道路下部，声音有通过屏体上部绕射的特征，施工声屏障，所以在设计上采用上下吸声，中间隔声的结构，这样可以有效地减弱噪声的绕射；声屏障的中间使用透明的反射型隔声板，能有效地中断声波的传播途径；同时也为司机和居民提供一个开阔的视野环境。建筑声学领域，通过声学治理，控制混响时间及室内声环境，满足专业场馆要求

施工声屏障-仁东丝网(在线咨询)-声屏障由安平县仁东丝网制品有限公司提供。“钢板网,爬架网,声屏障”就选安平县仁东丝网制品有限公司（www.rdfangfengwang.com），公司位于：安平县城东工业园区，多年来，仁东丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：马少彬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。仁东丝网期待成为您的长期合作伙伴！