

# 冰箱蒸发器价格 金岳换热设备 滁州冰箱蒸发器

产品名称	冰箱蒸发器价格 金岳换热设备 滁州冰箱蒸发器
公司名称	山东金岳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)
联系电话	13854376777

## 产品详情

### 冰箱蒸发器容霜方式

目前冷库冷风机常见的融霜方式有：自然化霜、水冲霜、电化霜和热氟融霜。

冷风机自动融霜比较容易实现，滁州冰箱蒸发器，化霜的水随着冷风机的化霜落水管流到冷库外。铝合金排管应用较多的是热氟融霜，但是排管在库房分布广化霜时的水滴会往下落，因此化霜时一般要把货物转移或盖上防水塑料布，不如冷风机化霜那么灵活、方便。

公司介绍：山东金岳换热设备有限公司位于中国厨都山东博兴兴福工业区，公司始建于1999年，厂区占地面积20000平方米，有专业技术人员。

### 冰箱蒸发器蒸发器与冷凝器的区别

- 1.两者的厚度不同。蒸发器越小，管壁越厚，同时，蒸发器比冷凝器厚度更高。
- 2、放置的位置不同。冷凝器一般在制冷机组的下侧，冰箱蒸发器价格，用手摸温度比较高，而蒸发器一般都有保温层，并且有两根进排水管。
- 3、使用材料不同。蒸发器壳程为水，管程为冷媒，相对而言温度更高，因此蒸发器的使用材料优于冷凝器。

4、接口管大小不同。蒸发器进水和回水管子是一样的，一般都是100的管子，室内机，有两根25或者32的管子连接着，一个是进水管，一根是出水管。还有一根小管是排水管。

列文式蒸发器上述的自然循环蒸发器，其循环速度不够大，一般均在1.5m/s以下。为使蒸发器更适用于蒸发粘度较大、易结晶或结垢严重的溶液，并提高溶液循环速度以延长操作周期和减少清洗次数。

其结构特点是在加热室上增设沸腾室。传热系数亦较大。这种蒸发器的主要缺点是液柱静压头效应引起的温度差损失(意义详见6.3.1)较大，为了保持一定的有效温度差要求加热蒸汽有较高的压力。此外，冰箱蒸发器型号，设备庞大，消耗的材料多，需要高大的厂房等。除了上述自然循环蒸发器外，在蒸发粘度大、易结晶和结垢的物料时，还采用强制循环蒸发器。在这种蒸发器中，溶液的循环主要依靠外加的动力，用泵迫使它沿一定方向流动而产生循环。循环速度的大小可通过泵的流量调节来控制，一般在2.5 m/s以上。强制循环蒸发器的传热系数也比一般自然循环的大。但它的明显缺点是能量消耗大，每平方米加热面积约需0.4~0.8kW。

冰箱蒸发器价格-金岳换热设备(在线咨询)-滁州冰箱蒸发器由山东金岳换热设备有限公司提供。山东金岳换热设备有限公司(www.chinajinyue.com)为客户提供“冷凝器,蒸发器”等业务,公司拥有“金岳”等品牌。专注于机械加工等行业,在山东滨州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。同时本公司(www.sdlengningqi.cn)还是从事冰柜翅片式冷凝器,蛋糕柜风冷冷凝器,岛柜风冷式冷凝器的厂家,欢迎来电咨询。