

稳定土厂拌设备价格 郑州稳定土厂拌设备 镇江盛远达

产品名称	稳定土厂拌设备价格 郑州稳定土厂拌设备 镇江盛远达
公司名称	镇江盛广拓再生装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹徒区高新产业园宜东路68号B座
联系电话	13852902866

产品详情

JS2000强制搅拌机的组成部分

JS2000型混凝土搅拌机是由上料、搅拌、卸料、供水、电气等部分组成。各组成部分详解如下：

1. 搅拌系统 搅拌筒上的四个观察盖在掀开90°后能相向推出。
 2. 上料系统 上料系统由卷扬机构、上料龙架、料斗、进料嘴等组成。制动电动机通过减速器带动卷筒转动，钢丝绳经过滑轮牵引料斗沿上料架轨道向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗底部斗门上的一对滚轮进入上料架水轨道，斗门自动打开，物料经过进料嘴投入搅拌筒内。
 3. 供水系统 供水系统由水泵、节流阀、清洗装置、喷淋装置组成。通过气缸带动节流阀可调节水的流量，稳定土厂拌设备价格，面供水总量由电子称调节。
 4. 卸料系统 卸料系统由卸料六、气泵、换向阀、分气阀、气缸、电气等机构组成。卸料门安装在搅拌机底部，通过气缸，实现气动卸料。以及卸料门的开闭位置，通过调整密封条的位置可保证卸料门密封。
 5. 电气系统 电气控制线路设有空气开关、熔断器、热继电器，具有短路保护、过载保护功能。所有控制按钮及空气开关手柄和指示灯均布置在配电箱门上，并设有门锁。配电箱内的电器元件装在一块绝缘板上，安全可靠，操作维修方便。电气控制电源为380V三相四线制电源，电压允许误差为±10%，否则禁止使用。若用户自备电源，容量应 100KVa。电动机的表面温升 60 ，带电部分对外壳绝缘 0.5M。
- 4.空载发起搅拌主机皮带输送机工作10分钟怠温并检查工作是不是正常，有无异响，运送皮带有无走偏和开裂(如发现失常当即告诉机修班进行扫除)。 5.发起空压机，检查工作是不是正常，气路有无漏气，气路压力应保持在0.55~0.7Mpa，砵拱气压应0.02Mpa。

- 6.检查供水系统，液态外加剂系统，工作正常管路疏通，且无渗漏。水池和液态外加剂罐液量满足。
- 7.检查遍地卸料门、电磁阀，气缸启闭是不是正常，各行程开关，信号线路工作是不是正常。
- 8.用手动办法点动螺旋输送机，检查工作是不是正常。加注润滑脂。

搅拌系统

双轴强制搅拌，拌和均匀；无衬板技术减少了叶片磨损；特殊耐磨材料制成的搅拌叶片，稳定土厂拌设备供应，使用寿命长；出料口设有接料斗，入料口设罩盖，密闭的粉料接口使操作现场干净环保。

成品料输送系统

大倾角输送结构紧凑；分段式模块化设计，郑州稳定土厂拌设备，拆装运输方便；配有多种防偏措施，输送带不易跑偏。

成品料仓总成

气动开门机构，运行平稳，故障率低；优化的仓容既可满足操作便利，又可有效防止离析；仓壁振动器防止放料时边角积料。

控制系统

集装箱式控制房，保温性能良好，外形美观，密封性能好，安装运输方便快捷；工控机集中控制，全中文动态流程操作界面美观大方显示直观；手动、半自动和全自动控制方式自由切换；一键开、停机，具有故障检测和报警功能；各种参数设置齐全，实时报表和历史报表打印方便。

稳定土厂拌设备价格-郑州稳定土厂拌设备-镇江盛远达由镇江盛远达工程机械有限公司提供。镇江盛远达工程机械有限公司（www.zjjxgc.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领镇江盛远达和您携手步入辉煌，共创美好未来！