

THK交叉滚子导轨VR3-75X10Z

产品名称	THK交叉滚子导轨VR3-75X10Z
公司名称	青岛皓升宏远传动科技有限公司
价格	305.00/件
规格参数	品牌:日本THK 型号:VR3-50X7Z 产地:日本
公司地址	青岛市市北区康定路18号
联系电话	0532-86787561 13206494562

产品详情

THK交叉滚子导轨VR系列、常用型号坚持备有现货库存 欢迎选购：

VR1系列：VR1-20X5Z、VR1-40X10Z、VR1-50X13Z、VR1-60X16Z、

VR1-70X19Z、VR1-80X21Z VR2系列：VR2-30X5Z、VR2-45X8Z、VR2-60X11Z、VR2-75X13Z、

VR2-90X16Z、VR2-105X18Z、VR2-120X21Z、VR2-135X23Z、

VR2-165X29Z、VR2-150X26Z、VR2-180X32Z

VR3系列：VR3-50X7Z、VR3-75X10Z、VR3-100X14Z、VR3-125X17Z、VR3-150X21Z、

VR3-175X24Z、VR3-200X28Z、VR3-225X31Z、VR3-250X35Z、VR3-275X38Z、VR3-300X42Z VR4系列：VR4-80X7Z、VR4-120X11Z、VR4-160X15Z、VR4-200X19Z、VR4-240X23Z、VR4-280X27Z、VR4-320X31Z、VR4-360X35Z、VR4-400X39Z、VR4-440X43Z、VR4-480X47Z VR6系列：VR6-100X7Z、VR6-150X10Z、VR6-200X13Z、VR6-250X17Z、VR6-300X20Z、VR6-350X24Z、VR6-400X27Z、VR6-450X31Z、VR6-500X34Z、VR6-550X38Z、VR6-600X41Z VR9系列：VR9-200X10Z、VR9-300X15Z、VR9-400X20Z、VR9-500X25Z VR9-600X30Z、VR9-700X35Z、VR9-800X40Z、VR9-900X45Z、VR9-1000X50Z、VR9-1100X55Z、VR9-1200X60Z VR12系列：VR12-200X7Z、VR12-300X10Z、VR12-400X14Z、VR12-500X17Z、VR12-600X21Z、VR12-700X24Z、VR12-800X28Z、VR12-900X31Z、VR12-1000X34Z VR12-1100X38Z、VR12-1200X41Z VR15系列：VR15-300X8Z、VR15-400X11Z、VR15-500X13Z、VR15-600X16Z、VR15-700X19Z、VR15-800X22Z、VR15-900X25Z、VR15-1000X27Z、VR15-1100X30Z、VR15-1200X33Z

VR18系列：VR18-300X6Z、VR18-400X9Z、VR18-500X11Z、

VR18-600X13Z、VR18-700X16Z、VR18-800X18Z

VR18-900X20Z、VR18-1000X23Z、VR18-1100X25Z、VR18-1200X27Z

THK球保持器型LM滚动导轨径向型SSR型：SSR15XW、SSR20XW、SSR25XW、SSR30XW、SSR35XW、SSR15XV、SSR20XV、SSR25XV、SSR15XWM、SSR20XWM、SSR25XWM、SSR30XWM、SSR15XVM、SSR2

0XVM、SSR25XVM、SSR15XTB、SSR20XTB、SSR25XTB

SSR结构与特长：钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动，通过球保持器与组装在LM滑块上的端盖板，使钢球列作循环运动。

因为采用截面高度低的紧凑设计，并具有在径向方向上承重能力强的钢球接触构造，所以适合于水平安装下使用。

THK LM滚动导轨径向型SR型：SR15W、SR15V、SR20W、SR20V、SR25W、SR25V、SR30W、SR30V、SR35W、SR35V、SR45W、SR55W、SR70T、SR85T、SR100T、SR120T、SR150T

THK LM滚动导轨径向型SR-TB系列：SR15TB、SR15SB、SR20TB、SR20SB、SR25TB、SR25SB、SR30TB、SR30SB、SR35TB、SR35SB、SR45TB、SR55TB

SR结构与特长：LM滑块采用保持板将钢球保持住，因此即使从LM轨道中抽出LM滑块，钢球也不会脱落。因断面高度低，并且对LM滑块进行了高刚性设计，从而能获得稳定的高精度直线运动。

THK 球保持器型LM滚动导轨标准SHS型：SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV、SHS15R、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

SHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、SHS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC

SHS型结构与特长：为使LM滑块上的4个作用方向（径向、反径向和侧向）均具有相同的额定载荷，各钢球列被设计成按接触角45°配置，因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压，从而既能一边维持较低的摩擦系数，又加强了4个方向的刚性。同时，因断面高度低，并且对LM滑块进行了高刚性设计，从而能获得稳定的高精度直线运动。