

铜川净化厂房 朗洁万达科技

产品名称	铜川净化厂房 朗洁万达科技
公司名称	珠海朗洁万达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市金湾区三灶镇琴石路101号1栋2单元1104房
联系电话	13910285007

产品详情

四、车间生产秩序管理制度

- 1.员工进入车间前须将手部、脸部清洁，须换正确佩带厂牌、上岗证、穿静电拖鞋、穿静电衣、带静电帽、带静电环过淋室后方可进入车间，不得携带任何个人物品，如手机.MP3.手袋.食品等。
- 2.上班前，物料员须及时将当天所需的物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。
- 3、上班前须测试静电环，严禁代签
- 4.员工在作业过程中，必须保持50-80CM以上的距离，不得挤坐在一起，作业时须按要求做好防静电措施，同时必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题并及时向品检与班级长反应，不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序，必须严格按照品质要求作业。
- 5.每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量；除些之外还要配合品检工作，不得顶撞、辱骂。
- 6.小零配件必须用黑色防静电盒盛放，一个盒子只可装一种零配件，安装过程中发现的不良品必须用红色防静电盒盛放，铜川净化厂房，所有的物料盒排成一行放于工作台面的左手边。
- 7.所有员工必须按照操作规程（作业指导书，检验规范等）操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚。
- 8.员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料、工具设备等，违者按原价赔偿。

食品包装无尘车间注意事项

2.排水设施:

食品无尘车间的地面要有6—10度的坡度，以利排水。

地面排水分两种：地漏排水和明沟排水。采用地漏排水时，地漏周围的地面向地漏洞倾斜的坡度约为6度，地漏的直径约为100mm，这样可收集半径12m的地漏周围地面的水流。地漏与排水管道应通过弯头连接，并有水封装置，防止虫、鼠和臭气从排水管道进入车间。连接排水管的地方要有可供清洁的排渣口，防止管道堵塞。

通道

为防止交叉污染，食品车间的通道应尽量做到人、物流分开，从原料加工到成品入库，物流通道应在一条生产线上。通道内不能堆放食品、原辅材料及杂物，避免有低于地面的地池，以免积水积尘。

脱无尘衣之注意事项

- a、若穿戴有手套时，出无尘车间后脱下手套洗手完毕才可开始脱无尘鞋、无尘衣。
- b、脱无尘衣程序：(1)头罩 (2)衣服 (4)鞋子

无尘车间内之注意事项

- a、进入无尘车间之油漆或物品须先经空气清洗除尘之手续。
- b、在无尘车间中禁止抓头、抹脸或搓手。
- c、严禁在设备上书写及刻画。
- d、在无尘室必须使用洁无尘室专用纸笔。
- e、避免在机器上使用胶带粘贴纸张。
- F、当使用喷枪时，必须置于除尘抽风口，以免灰尘污染产品。

铜川净化厂房-朗洁万达科技由珠海朗洁万达科技有限公司提供。珠海朗洁万达科技有限公司（www.langjiewanda.com）是从事“净化工程,环保工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。