

除油超声波清洗设备价格 亚世特品牌厂家

产品名称	除油超声波清洗设备价格 亚世特品牌厂家
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

产品详情

超声清洗工艺及清洗液的选择

在购买清洗系统之前，应对被清洗件做如下应用分析：

- 1 明确被洗件的材料构成、结构和数量；
- 2 分析并明确要清除的污物；
- 3 决定所要使用的清洗方法，判断应用水性清洗液还是用溶剂，最终需做清洗实验。

只有这样，才能提供合适的清洗系统、设计合理的清洗工序以及清洗液。

快速

超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为的清洗方式；

一致

无论被清洗件是大是小，简单还是复杂，单件还是批量或在自动流水线上，使用超声清洗都可以获得手工清洗的均一的清洁度。

化学碱液清洗除油

化学碱液清洗除油是利用碱性介质对油脂的皂化或乳化作用，分别将工件表面皂化性油污或非皂化性油污除去的方法。化学碱液除油是较常用的除油方法之一，与除油相比，除油超声波清洗设备价格，具有无毒、不、操作方便、设备简单、经济性好等优点。在除油同时可以除掉附在工件表面上的金属碎屑及混在油脂中的研磨料、炭渣等杂质。缺点是对某些金属有一定的腐蚀。

碱液清洗一般都采用浸洗方法，适用于尺寸不太大的工件。碱液浓度和温度参数可根据工件批量，零件几何形状以及油污程度，要求达到的清洁度等作适当调整。用手工清洗时，操作温度不可过高，多槽超声波清洗设备价格，碱液浓度也应选用低指标，一般低于30g/l，操作时要防止碱液伤害皮肤和眼睛。经过碱液清洗后的工件，应立即用软水漂洗或冲洗并烘干。

油被乳化，固态粒子及摆脱，进而做到清洗件清洁的目的地。在这类被称作"空蚀"效用的全过程中，德州超声波清洗设备价格，气泡合闭可产生几百度的高温和超出1000个标准气压的一瞬间高压。超声波清洗机的优势是:超声清洗好用，使用方便。大家所听见的声响是频率20-20000Hz的声波频率数据信号，高过20000Hz的声波频率称作超声波，声波频率的传送按照正弦曲线竖向散播，造成很多小气泡。一个缘故是液体内部分出现拉地应力而产生空气压力，气体压强的减少使原先溶解液体的汽体饱和，而从液体逸出，变成小气泡;另一缘故是强劲的拉地应力把液体"撕掉"成一裂缝，称之为空蚀。

除油超声波清洗设备价格-亚世特品牌厂家由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司(www.yasiter.cn)是从事“超声波清洗机,通过式喷淋清洗机,高压喷淋清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苏经理。