

树脂井盖 树脂井盖生产 鲁润建材

产品名称	树脂井盖 树脂井盖生产 鲁润建材
公司名称	淄博鲁润建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区昌国东路150号
联系电话	13953357605

产品详情

雨水篦子——淄博鲁润

在施工现场进行起吊电缆沟盖板作业时，树脂井盖，工作人员将小车移动到需要掀装的电缆沟盖板上，电缆沟的盖板开启后根据电缆沟盖板的吊孔位置调节好两条可移动起吊杆的跨度，然后使用两个吊扣通过盖板吊孔固定好盖板，接着便可操作液压式千斤顶吊起盖板，当盖板提升到适当高度后，即可停止操作液压式千斤顶，将盖板运输到目的位置，并释放液压式千斤顶，将电缆沟盖板平稳地放下。

当需要安装电缆沟盖板时，操作程序与上述相反，复位过程中需要注意电缆沟盖板与电缆沟边框之间是否吻合。现场测试表明，树脂井盖，电缆沟盖板掀装小车的主梁、底梁、承力横梁、横梁等各受力点完全满足正常工作的需要，达到安全要求。

传统的施工方法难免发生人身意外伤害、盖板跌落、盖板损坏等情况，而使用本装置则可避免，小车起吊电缆沟盖板后，树脂复合井盖，重量完全依靠千斤顶进行支撑，如果电缆沟盖板长时间不安装，需将其放到适当的位置，小车不能作长期承重之用。

综上所述，高分子井盖厂家实际使用情况表明，本装置具有结构简单、操作灵活、适用范围广等优点，与电力施工中传统的方法比较，能够有效节约人力，大幅提高工作效率，降低生产成本，具有良好的推广应用前景。

电缆沟盖板安装步骤及功能特点:

电缆沟的盖板开启后电缆沟盖板的装置：

- 一、依据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- 二、建议选择规范尺寸停止设计施工。

三、装置须知：支撑框的锚固片必需结实地埋入水泥层内。

四、水沟两边的支撑面必需平整、巩固。

五、扁钢方向爲承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L。

六、按沟（井）长排版，取契合加工模数的规范板宽995mm，板间留间隙5mm。

七、沟（井）长余下缺乏1米局部靠模数定尺寸。

淄博鲁润建材有限公司 井盖厂家 复合井盖厂家 山东复合树脂井盖厂家 树脂复合井盖厂家

淄博鲁润建材有限公司——复合井盖雨水篦子

公司独立研发生产高分子复合材料系列产品，来进行对传统混凝土制品及铸铁产品的有效替代；降低了生产成本和社会成本，实现了经济效益；新型材料具有环保，美观，节能，防盗的功能，极大地节约了对非可再生自然资源开采和利用，有效的保护了自然资源，有利于经济社会的可持续发展，积极响应了科学发展观的倡导。

由于该产品是经高温模压成型，盖座合缝间隙较小，克服了铸铁，水泥类井盖“跑、跳、响”等问题，提高了道路通行能力和行车舒适度。

井盖厂家 复合井盖厂家 山东复合树脂井盖厂家 树脂复合井盖厂家

淄博鲁润建材有限公司 井盖厂家 复合井盖厂家 山东复合树脂井盖厂家 树脂复合井盖厂家

- 1、外观方面：复合井盖系列产品外观光洁，美观。可根据设计要求着色和设计图案。铸铁井盖系列产品易生锈，被腐蚀，外观效果不佳。
- 2、重量上：复合井盖系列产品重量轻，约为铸铁同类产品的三分之一。
- 3、韧性度方面：复合井盖系列产品韧性好，不易脆裂，铸铁井盖系列产品刚性强，缺乏韧性，易脆裂。
- 4、车辆行使情况：复合井盖的盖座结合紧密，平衡无翘动、弹跳等现象。而铸铁井盖系列产品盖座结合不紧密，车辆行驶时易弹跳，噪声大。
- 5、维护情况：复合井盖系列产品因其具有耐腐蚀、重量轻、可着色、密闭性好等特点，便于识别和日常的开启维护，可有效浇地维护的劳动成本和更新费用的支出。铸铁井盖系列产品较重、易生锈及腐蚀，容易丢失，加大了维护难度和更新费用。
- 6、单位成本分析：复合井盖单位成本低于铸铁井盖系列产品40%。

是否选择复合井盖不能茫无目的的来，树脂井盖生产，要结合不同产品的使用情况，多比较下，当然每个产品都有其突出的特点，看我们的实际情况需要的是哪一个，这样我们就可以做出更好的选择了。

淄博鲁润建材有限公司 井盖厂家 复合井盖厂家 山东复合树脂井盖厂家 树脂复合井盖厂家

树脂井盖-树脂井盖生产-鲁润建材(优质商家)由淄博鲁润建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博鲁润建材有限公司(www.lurun.cc)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!