

焊烟净化器机 焊烟净化器 森达焊接

产品名称	焊烟净化器机 焊烟净化器 森达焊接
公司名称	陕西森达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区三桥后卫寨玉祥市场17排27号
联系电话	15719299663

产品详情

焊烟除尘

因为焊烟净化器当大部分除尘布袋损坏时，应进行全部更换，更换除尘布袋建议在除尘器停止工作时进行，此时应将清灰控制器关闭，打开顶部的人孔门，便可拆卸布袋，拆卸时，中央式焊烟净化器，先将袋笼取出，然后将布袋上口的弹簧圈捏成凹形，向上拉出除尘布袋，安装新布袋前，焊烟净化器厂家，应将花板孔上的粉尘清理干净。

查找焊烟净化器布袋除尘器冒yan尘的原因时，可根据出风口冒yan尘时与电磁脉冲阀，脉冲控制仪动作时所对应的位数来判断是哪排除尘布袋漏尘。焊烟净化器上揭盖袋式除尘器亦可用手电筒从上箱体观察孔查出漏尘的布袋；或打开上揭盖后再开脉冲控制仪，在喷吹过程中发现从哪个文氏管冒yan尘，就是那个除尘布袋漏尘。然后，焊烟净化器根据出现的问题进行处理。

焊烟净化器

焊烟净化器采用折叠式高精度PTFE覆膜滤筒，确保较低的过滤风速和高的过滤效率，大大提高滤筒及整机的使用寿命；焊烟净化器净化器结构设计紧凑，优化内部结构，使整体过滤阻力更低，焊烟净化器，占地面积更小；焊烟净化器采用低噪音高负压风机，不但真空度高，且结构紧凑，噪音更小，运行更稳定；焊烟净化器采用耐高温耐磨的进口高负压软管，焊烟净化器机，使其使用寿命更长且移动更加灵活，设计有独特的吸风口和吸气面罩，能就近抽烟排尘。

4.焊烟净化器滤芯元件

I 滤筒材料： 采用聚酯覆膜滤筒

I 滤筒规格： 406mm × 400mm

I 滤筒面积： 10m²

焊烟净化器滤芯反吹

I 焊烟净化器可以在运行当中以压缩空气持续的进行脉冲反吹

I 稳定的透气性

I 微控程序控制——个性化编程

5.控制

I 1.1kw焊烟净化器的内置风机。

I 触摸屏、PLC控制脉冲反吹。

I 所有的电器元件均为西门子、欧姆龙、施耐德等知名品牌。

6.焊烟净化器风机部分

I 焊烟净化器一台内置直接驱动的径向风机，运转噪音极低。焊烟净化器净化后的空气通过消声系统排出。

焊烟净化器机-焊烟净化器-森达焊接由陕西森达实业有限责任公司提供。“焊接机器人，数控切割机，微型数控切割机，坡口机”就选陕西森达实业有限责任公司（www.hjwx360.com），公司位于：西安市未央区三桥后卫寨玉祥市场17排27号，多年来，森达焊接坚持为客户提供好的服务，联系人：柯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森达焊接期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.xahycc88.com）还是从事咸阳烟尘净化器，西安焊烟除尘，陕西切割机除尘的厂家，欢迎来电咨询。