

山西罗茨泵 北京世博优成 罗茨泵厂

产品名称	山西罗茨泵 北京世博优成 罗茨泵厂
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

产品详情

罗茨泵腐蚀冲蚀

金属腐蚀的形态，较均匀的发生在设备的全部表面，后者只是发生在局部。

修复步骤：

- 1、表面处理：彻底清除表面氧化层。
- 2、调和材料：严格按照比例进行调和，并搅拌均匀，直到没有色差。
- 3、涂抹材料：先薄薄涂抹一层材料，要确保粘接及完全覆盖，再将材料均匀的涂抹到修复表面，达到要求的修复厚度即可。
- 4、固化：24小时/24（材料温度），材料温度每提升11，固化时间缩短一半，但提升温度不得超出材料的承受温度。
- 5、安装及注意事项：按照装配要求进行安装，修复保护的材料应避免受外力的敲击或撞击，罗茨泵公司，如果材料影响装配，可采用打磨的方法处理，罗茨泵品牌，千万不可敲击，避免损伤其他材料。

北京世博优成真空技术有限公司，产品系列主要有：MS系列超大型双级（单级）旋片泵；B/BM/BI系列罗茨泵；WOVP系列单级旋片泵；MVP系列大型双级旋片泵；SUPERVAC系列真空泵油；SDZ系列真空计以及真空机组等。期待与您的合作。

罗茨泵的组合形式

(1)采用机械式自动调压旁通阀的罗茨泵组合 将旁通阀装在罗茨泵出口和入口之间的旁通管路上。

(2)采用液体联轴器驱动的罗茨泵组合 采用液体联轴器的罗茨泵，其泵可以在高压差下工作，能防止过载现象的发生。用液体联轴器驱动罗茨泵，能从正常大气压压力下开始抽气，所以能减少抽气时间。

北京世博优成真空技术有限公司主营罗茨泵，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

罗茨泵的真空度

真空度是指某一空间内气体的稀薄程度。压强是指气体分子对单位容器表面造成的压力（压强是压力与面积的比值，即 $P=F/S$ ）。

真空度与压强的国际制单位均为帕斯卡（Pa）。真空度越高，罗茨泵厂，表明气体越稀薄，空间内气体分子数越少，因此，对器壁产生的压力越小。由此得出真空度与压强的关系：真空度越高，山西罗茨泵，压强越低；真空度越低，压强越高。

想要了解更多北京世博优成真空技术有限公司的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

山西罗茨泵-北京世博优成-罗茨泵厂由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司（www.vacuumchina.net）在真空泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，世博真空一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。