

精液冷藏箱280L

产品名称	精液冷藏箱280L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司按照现代企业管理制度，现在公司形成了“事事有，人人有责，件件工作都要受控”的质量管理面。“让每一位客户满意”是我们公司全体同仁始终不变的宗旨。公司自成立以来，一贯坚持“诚信铸就品质”，坚持以*化、化、规模化为经营理念。本公司拥有“勤奋、务实、诚信、**”的企业精神和“勤业、敬业、精业、创业”的员工精神。力争在3-5年内实现“创福受众，福祉传播”的愿景。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联冷藏箱280L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美冷藏箱280L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

冷藏箱280L福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20-25临床用恒温箱福意联2-8、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气

循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保持物品储存温度的*性。

冷藏箱280L是为了方便使用，*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L ~ 1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃ ~ 48℃的丰富机群。

冷藏箱280L推荐参数：

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入功率：160W额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：44dB（A）制冷剂用量：R600a（43g）温控范围：2-48℃箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mmFYL-YS-310L主要特征：二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~48℃，调节增量为1℃。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、*功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】多年来，福意联企业不断开拓**，竞争拼搏，本着”精心制造、质量靠前、诚心服务、销售、重守合同，送货快捷“的宗旨，赢得了广大消费者的认可，产品各地。诚实守信、共赢进取是每个福意联人的精神基石，我们热诚期盼与各企事业单位合作俱进，共创。我们的产品不仅在国内享有很高的声誉，受到用户的好评，在市场也占有的份额。

冷藏箱280L特点：采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验*运行不发生意外。数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2——48度之间任意调控且恒定。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。采用压缩机制冷技术，强效制冷，。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。宽电压带，适合电压不稳定地区，合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用。智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2——48 ，0——100 ，-30——10 ，可任意调控恒温，温度调控的精度为±2 。

冷藏箱280L1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在 更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。