

37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激

产品名称	37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司一贯秉承“以科技为发展，服务为宗旨”，注重吸收国内外技术，积新产品，领导潮流、行业动向，真诚对待每一位客户，争创国内生命温度控制解决方案的靠前供应商。北京福意联（FU.YI.LIAN）公司*打造医疗加温设备，*用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激本产品属多用途恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列（2-8

, 2-10 , 2-20 等) 恒温系列 (4-38 , 2-48 , 37 , 0-100) , 低温系列 (-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10) , 车载冷链运输系列 (2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20) 等各种温度段的温控产品; 适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。

37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯, 减少冷热应激是为了方便使用, *地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制, 采用风道设计, 多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小, 并且考虑了库存管理、安装面积小等方面, 受用户的欢迎。全系列拥有50L ~ 1028L容积和温控范围在2-8 , 10~30 , 2 ~ 48 的丰富机群。

37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯, 减少冷热应激推荐参数:

型号: FYL-YS-310L有效容积: 310L气候类型: N,SN额定电压: 220V额定频率: 50Hz额定输入功率: 160W额定输入电流: 0.8A噪音(声功计): 44dB(A)制冷剂用量: R600a(43g)温控范围: 2-48 箱体尺寸(W*D*H): 595 × 695 × 1315mm内径尺寸(W*D*H): 515 × 530 × 1185mmFYL-YS-310L主要特征: 二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器, 数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~ 48 , 调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。无氟制冷剂, 采用新型档压缩机, 运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度, 内设照明灯, 便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计*功能, 适合温湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间。5、*系统*锁功能, 防止出现意外。宽电压带, 适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点。3、*功能, 适合温湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器, 数码显示、控温精度。*锁功能, 防止出现意外。5、温感探头, 自动显示箱体内部温度, 便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计, 多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度, 便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。10、此产品可嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板, 经防喷涂工艺, 表面色泽柔和, 内部隔层可任意放宽和缩小, 便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施, 方便夜间观察储存的物品。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】福意联公司产品广泛应用于化工、石油、轻工、食品、
、，为进一步开拓国内市场真正本着“质量1，用户至上”的经营方针，竭诚欢迎广大新老客户光临惠顾，愿与你建立友好的合作关系，在互惠互惠的基础上携手共创美好明天。

37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激特点：不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制。电子传感器可监控箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验更加简单。出色的冷却性能采用设计和的效全压缩机，提供强效快速冷却，从而确保温度的稳定。令人放心的循环除霜系统：凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。HFC制冷剂和隔热材料：采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。人机工程学设计：福意联产品采用人机工程学设计，可大型玻璃窗清楚地观察到贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：一款全部采用漆包钢丝搁架设计，另一款则在一侧采用滑架设计。

37度恒温箱595*680*1805MM 加热采精杯，减少冷热应激

- 1.向用户提供持续、*、快捷的服务，构建优异服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供*化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。