

## 700ZLB1.3 7.2轴流泵销售价 金石泵业

产品名称	700ZLB1.3 7.2轴流泵销售价 金石泵业
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

### 产品详情

#### 井筒式轴流泵的主要特点和优势

井筒式轴流泵主要特点：土建简单，工程造价低，维护管理方便，运行简便易于自动化，工作可靠性好，美化环境而得到迅速发展。

井筒式轴流泵的优势：泵站工程总投资节省30%以上；

建设周期节约40%以上；

机组安装时间节约95%以上；

机组重量减轻50%以上；

省去泵站防洪墙投资；

维护费用低；

无运转噪音，操作简便，易于自动化运行；

地面建筑高度低，可省去泵房建筑，甚至可在地面以下建泵站。

因此，900ZLB-100轴流泵销售价，轴流泵和混流泵的新老客户，在新建泵站项目中可以方便地以潜水泵替代，36ZLB-70轴流泵销售价，可在老泵站改造项目

中以潜水泵更新，此泵主要适用于下列场合：

农田灌溉与排水；

市政排放雨水及轻度污水；

工业中工艺用水、冷却水；

水利中调水工程。

## 中吸式潜水轴流泵的特点及使用条件

### 一、用途及特点

中吸式潜水轴流泵是传统的分体式机组的更新换代产品，驱动水泵的电动机为干式全封闭潜水三相异步电动机，该机组水泵与电动机同轴一体，可长期潜入水下运行，具有一系列传统机组不能比的优点。由于水泵与电机一体，同时潜入水中，无需再安装现场尽享耗工，耗时的机、泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。由于电泵潜入水中运行可以大大简化泵站的土建结构，减少安装占地面积，节约泵站土建工程总造价的30%-40%。电泵潜入水中运行，噪音低，电机冷却条件好，泵站内无高温，无噪音干扰，改善了泵站的工作环境。同时，700ZLB1.3-7.2轴流泵销售价，可按要求建设全地下泵站，保持地面的环境风貌。操作方面，灵活，可随时开启和关闭机组，怒江轴流泵销售价，无需再开机前润滑水泵的橡胶轴承，易于实现遥控和自动控制。机组拽拆方便，易于维修。采用该机组是解决水位涨落大的沿江湖泊地区站防洪问题最彻底的方法，省去了泵与电机间的长轴，提高了运行安全可靠。

### 二、使用条件

- 电源、频率50HZ电压380V三相交流电源
- 水温不高于40
- 水的酸碱PH值应在5.5-8.5范围内
- 电泵须完全潜入水中，淹没深度不得少于0.8米

电动机支撑板座安装。电动机座安装对其轴线、高程、平整度控制措施均同离心水泵基本环安装。声卡机架安装管理中心误差不可超出2毫米，声卡机架带座轴承或油槽的水准误差不超出0.07毫米/1500，高程误差不超正负极3毫米。

电动机为三相电立柱式异步电机，电机与离心水泵根据齿轮传动联接。安装齿轮传动时，用水准仪校正泵齿轮传动基座的平整度，泵轴与转动轴必需安装在相同铅垂线上，其容许偏差低于0.02毫米/m。

电动机安装好后，经试运转，盘车摆度用百分表(互相800方位架百分表)查验，必需合乎:电机转轴上、下导滚动轴承处的电动机轴及联轴器相对性摆度为:0.03毫米/m;离心水泵轴滚动轴承处的电动机轴相对性摆度为:0.04毫米/m。

700ZLB1.3-7.2轴流泵销售价-金石泵业由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司(www.tajsby.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！