

镀锌石笼网 石笼网 包塑石笼网

产品名称	镀锌石笼网 石笼网 包塑石笼网
公司名称	安平县腾安丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南王庄镇谷家左村村西
联系电话	13383689280 13383689280

产品详情

镀锌石笼网是一种生态格网结构。石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，石笼网，石笼网箱就是石笼网制作而成的石笼网箱。石笼网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分一般为双绞，以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

镀锌为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），护堤石笼网，内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。

采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，石笼网护垫，网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网箱的强度。组合性好：加工运输方便，可按设计要求捆扎成各种形状，适应山坡，岸滩和堤防的形状。

很多客户不清楚石笼网怎么在河道中安装的

下面我给大家讲解一下，河道中怎么安装石笼网

首先我们要把石笼网产品打开，组装成网箱。

再要安装的河道中，挖好地基，夯实。把组装好的石笼网产品搬运到施工地方。

再要放线，用铲车在石笼网箱里面放石头。也要半机械半人工，这样安装出来的效果更佳牢固耐用的。

安装好后把石笼网箱盖子缝合上就可以了。

下面是部分石笼网安装河道中的图片。

石笼网箱材料：

(1) 石笼网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝，镀锌石笼网，外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合GB/T700-1988标准规定，

热镀锌必须符合GB/T15393-1994中的3.2-3.3条规定。

(2) 石笼网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成，确保稳固性和抗拉性。

(3) 石笼网网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径。

(4) 石笼网箱在工地上通常随时可以安装，为了运输，石笼须折叠成平面，然后就把它安放到适当位置上打开，再把块径适宜的石块装入笼中，把盖子系紧，再把各个石笼网箱和相邻的石笼网箱绑起。石笼网箱进地安装前，应对地基进行处理，地基应平整、干燥。墙体的基础应与地面水平线保持1-10度的夹角，用以防止产品安装后滑动，保证墙体稳定性，至少300mm，在墙体的也必需如此。石笼网箱安装完毕以后后面的边坡倾角也应保持在一个安全的角度，以保证边坡稳定。

(5) 连接石笼网箱时需要把笼子绑紧

在收顶时与把各个笼绑紧在一起至少应象绑扎石笼网箱那样坚固耐用。如果各部分绑扎适当，则可增加结构的稳定性。有许多网格收边的方法，如果将石笼网箱仅钩在笼边而不编织在笼边，即易于松动。为了适应石头的形状，必须截断石笼网，应该注意确保截断后重新绑扎的石笼网箱与没有截断的同样坚固。

镀锌石笼网-石笼网-包塑石笼网由安平县腾安丝网制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安平县腾安丝网制造有限公司（www.tenganwangye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!