

呼伦贝尔冷却塔风机 冷却塔风机报价 庚子环科

产品名称	呼伦贝尔冷却塔风机 冷却塔风机报价 庚子环科
公司名称	德州庚子环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	13793490038

产品详情

风机应选用风量足够、噪声低、重量轻、强度大、安全可靠、耐腐蚀、安装及维护方便，符合标准的产品。风筒的直径比轴流风机叶片直径大1%~2%（大风机取小值，小风机取大值）。在小型风机中，叶尖与筒壁之间的距离小值为8mm。该距离过大会造成局部涡流，降低风机效率。当冷却水有较大腐蚀性时，为了避免腐蚀风机（叶片用铝合金、钢材制作）而采用鼓风冷却方式。为不使冷却塔塔体过高，鼓风式风机直径一般小于4m，风机与塔体距离通常不小于2m，以防止冷却塔内水滴对风机的影响。

冷却塔风机工作原理：

- 1.系统具有电机变频状态切换功能。即用户可以选择工频，冷却塔风机生产厂家，变频运行方式，两种方式可自由切换。当运行时出现变频故障时，可自动切换自工频运行。
- 2.风机具有自动停复机功能，冷却塔风机报价，当风机长时间处于低速运行时可自动停机，当系统要求高速时又可自动开启。
- 3.系统具有变频、工频、电机等等故障报警功能。
- 4.系统按控制采用一对一方式，绝对安全可靠。
- 5.系统具有多点控制功能，即可以在风机现场，控制室，中央控制室完成对设备的启停，急停等控制功能。

冷却塔风机的选择需要注意风量大小吗?同等功率下，风压和风量一般成反比，冷却塔风机选哪家，风压高，呼伦贝尔冷却塔风机，风量就会相对低，而风量大，风压就会低些，这样才能充分利用电机的功率。根据冷却塔要求的冷却水温差来确定热负荷，在根据热负荷选取风机的风量。现在的风机大多数都

是自动控制的，所以庚子冷却认为夏天的时候空气温度高，风量可以大一些。

呼伦贝尔冷却塔风机-冷却塔风机报价-庚子环科(推荐商家)由德州庚子环境科技有限公司提供。德州庚子环境科技有限公司(www.gzlqtsb.com)在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，庚子环科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李海英。