

管道成品支架 大川精工实业有限公司 管道成品支架系统

产品名称	管道成品支架 大川精工实业有限公司 管道成品支架系统
公司名称	天津市大川精工实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号
联系电话	18902115667 18902115667

产品详情

建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢梁及檩条夹钳、环状管吊、防震斜撑系统、防震钢吊件与支撑等等。

在中国，建筑物及其附属结构的防震抗震已经刻不容缓，管道成品支架，对建筑机电抗震设计须迅速提高认识，这对于建筑物的抗震减灾起到极为重要的作用和意义！

本项目所有直径大于0.7m的圆形风管系统;所有截面积大于0.38m²的矩形风管；大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架，且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证，与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。抗震支吊架的设置原则为：风管的侧向支撑间距9米，纵向支撑间距18米，（为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于300mm的吊杆，也建议进行适当的补强），具体深化设计由专业公司完成，最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

如何鉴定建筑物是否需要建筑抗震？

对于工程建设来说，建筑抗震性问题是一个既复杂又繁琐的问题，如果忽视抗震规划、设计以及施工等任何一个施工环节，都有可能降低建筑的抗震能力，导致无法挽回的后果。因此建筑抗震是必须关注的问题。

建筑结构抗震和建筑非结构构件抗震起步较早，管道成品支架系统，目前都有了比较成熟的设计及施工验收规范，而建筑机电设备的抗震设防正处于方兴未艾阶段。

如今抗震支吊架正广泛应用于机电抗震，抗震支吊架由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成，起到限制机电设备位移，减少震动，将荷载传递到承重部位的作用。

预备作业是展开一个项目的重要条件，是前行的火车头，只要做好了前期预备作业，才干确保后续作业的顺畅推动，而预备作业又分为以下几个方面：了解施工图。施工前，首先要翔实的了解深化图纸，管道成品支架价格，复核核算书及验算书。

管廊支架

对项目的状况进行了解，复核项目工程量，比照各个节点大样图，对施工难度较大的当地，提早做好对应装置计划。编制文件。依据图纸，结合现场管线装置实际状况，编制合理的施工计划。

资料预备。依据图纸工程量预备好所需的资料、构配件，结合项目整体进展，与接货单位洽谈好出场时刻节点，出场道路及货品的寄存方位。技能交底。资料出场，在出场检验结束后，及时安排班组进行现场查勘，并对班组长进行技能交底，坚持样板的准则，进行样板的装置作业。

管道成品支架-大川精工实业有限公司-管道成品支架系统由天津市大川精工实业有限公司提供。天津市大川精工实业有限公司（www.tjdcjg.com）是从事“抗震支架管廊支架光伏支架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：乔先生。同时本公司（www.tjgfzj.cn）还是从事天津抗震支架，天津抗震支吊架，天津成品支架的厂家，欢迎来电咨询。