

# 四川控制器外壳 控制器外壳厂家 美灵电器

产品名称	四川控制器外壳 控制器外壳厂家 美灵电器
公司名称	镇江市美灵电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市八桥镇太平南路40号
联系电话	13615289051

## 产品详情

### 散热器布管方式

#### 一、明装管的连接方式

1. 单管串联，该方式简单，节省管材。但电子散热器（特别是最末端）相应要增加，无法对各房间的温度进行单独调节及关闭，系统阻力大，并要求锅炉出水温度高。
2. 单管串联加跨越管，解决了各散热器分别控制的问题，但以上的其他问题仍然存在，而且增加的暖气片旁通装置成本较高。
3. 双管并联，该连接方式相对复杂，但对于每一组暖气片的调控是非常方便的。通常主干管布置在房间的顶部，控制器外壳价格，每个暖气片分别用垂直支管与水平干管相连，系统调整及检修方便。存在的问题是室内的管道太多，影响装饰，系统中的空气不易排出，易产生管道水流噪音。

#### 二、暗管的连接方式

1. 扩散式（章鱼式）连接，采用分配器分别与每一组暖气片连接，每一组暖气片都是独立的管道，地底下没有接头，通常采用交联聚乙烯管或铝塑复合管。问题是管槽过宽，管材耗量大，不适合所有的场合。
2. 双管并联，适合的管材是交联聚乙烯管、铝塑复合管、铜管及复塑铜管，优点是，所有管道暗埋，室内管道布管简单，各暖气片控制方便，控制器外壳厂家，供暖系统安装后非常美观。问题是管道连接的工艺要好，要确保接头不漏水，地面要开槽，施工相对复杂。

一般选择插片散热器的时候应该符合以下7个原则的规定：

- 1、插片散热器的承压能力应满足系统的工作压力，不然的话会出现压力过小不能散热或压力过大损坏系统的问题。
- 2、在民用建筑中，宜采用外形美观易于清扫的插片散热器，这个就不用多讲了，大家都知道的，四川控制器外壳，以美观实用为标准。
- 3、在药厂等需要GMP验证的地方，通常要求空气中不能有过多的粉尘，所以对这些放散粉尘或防尘要求较高的生产厂房应采用易于清扫的插片散热器。
- 4、在具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，宜采用耐腐蚀的铸铁插片散热器。
- 5、采用柱式、板式、扁管式等各种类型钢制散热器及铝制插片散热器的采暖系统，必须采取防腐蚀措施。
- 6、采用铝制插片散热器时，须选择内壁可靠防腐措施的产品，且严格控制热水的pH值，在同一个热水采暖系统中，不应同时采用铝制散热器和钢制散热器。
- 7、采用铝制插片散热器与铜铝复合散热器时，特别要注意的防腐蚀问题，一般接口处要经常进行检查。本文有插片散热器提供。

## 插片散热器相比地暖的优势

一、地暖对房间内地板和家具的损害非常大，容易使它们老化退色。插片散热器若是家里面有非常可贵的木质家具，倡议您最好不要采用地暖方式取暖，非常的不利于家具的保养。而换成插片散热器的话，安装地位非常随便，间隔家具的远近也能够很好的调整，控制器外壳批发，不至于由于具体家具过近而使它们老化，很好的保护它们。

二、地暖安装维修比插片散热器要麻烦很多。地暖是埋藏于地板之下，理论上地暖寿命与建筑相同，可是万一产生不可预料的问题，就非常的麻烦，需要把这个地板都翻过去，所破钞的人力物力非常的不值得。而相对比来讲，插片散热器就不存在这个问题，现在新型铝型材散热器都是暴露在空气当中，有的是挂在墙壁上面，显示问题维修起来非常容易，更换也非常容易，就这点来讲，插片散热器的优势是地暖无法比拟的。

四川控制器外壳-控制器外壳厂家-美灵电器(推荐商家)由镇江市美灵电器有限公司提供。“家用电器,电子元器件,仪器仪表配件,桥架,开关柜等”就选镇江市美灵电器有限公司(www.zjsmldq.com)，公司位于：镇江市扬中市八桥镇太平南路40号，多年来，美灵电器坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美灵电器期待成为您的长期合作伙伴！