

CO2灭火 博海消防设备制造

产品名称	CO2灭火 博海消防设备制造
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

产品详情

气体灭火剂可以扑救的火灾：

a：可燃气体火灾，液态CO2灭火器，如甲烷、乙烯、煤气、天然气等。

b：甲、乙、丙类液体火灾，如醇类、有机溶剂类等。

c：可燃固体表面火灾。

d：电气火灾。

不可应用的场所

气体灭火剂不适用于如下材料产生火灾：

a：无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾，如硝酸纤维、火药等。

b：活泼金属的火灾、如钠、钾、镁、钛和铀。

c：金属氢化物、强氧化物、能自然的物质的火灾。

e：强氧化剂、如氧化氮氟等。

混合气体IG541柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置是一种将灭火剂储存容器、启动装置、阀门、灭火剂输送管路、喷嘴等集于同一箱体的由自动探测、报警引发并实施灭火的预制自动灭火装置。其特点为小型轻便，不须单独设置钢瓶间，不需另外安装管网，可以方便地移动到适当位置。特别适合于防护区容积较小，不适合安装管网的场合。柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置具有自动启动、手动启动及机械应急启动功能。其灭火效能高，灭火速度快，灭火剂毒性低，不导电，CO2灭火器公司，对设备无二次污

染，CO₂灭火，特别适用于电子计算机房、电讯中心控制室、通讯机房、洁净厂房、图书馆、档案馆、贵重物品库等较小空间的保护区。

柜式七氟丙烷灭火装置防护区的面积不宜大于100M²，容积不宜大于300M³。根据防护区实际需要，可采用几台柜式灭火装置联用的方法来保护较大空间。

IG-541混合气体灭火系统的灭火方式适应于全淹没灭火系统。

系统的主要性能参数如下：

规格型号：ZH80-15-SAZH90-15-SA 灭火剂储瓶容积：80L90L 灭火形式：全淹没全淹没
充装压力（20℃）：15 Mpa15 Mpa 最大工作压力（50℃）：17.2 Mpa17.2 Mpa 喷洒时间：60s 60s
系统工作环境温度：0℃～50℃ 0℃～50℃
系统启动方式：自动、电气手动、机械应急手动自动、电气手动、机械应急手动
工作电源：DC24V，1.5ADC24V，1.5A

安装驱动气体储存容器电磁型驱动装置时应注意：

安装时，首先应检查阀针长度，固定式CO₂灭火系统，避免阀针过长刺破密封膜片，然后将电磁驱动器顺时针方向慢慢旋入启动瓶阀顶部，并拧紧。（注意：装入阀针的电磁型驱动装置不要倾斜插入启动瓶阀顶部；旋紧启动器时应轻轻拧紧，以免刺破膜片）。

5) 驱动气体贮存容器压力表必须每年检修，不合格予以更换。

6) 为了避免容器在运输、装卸过程中灭火剂误喷放，在启动瓶阀出口处设置有防护装置，装置上有小孔，能使氮气均匀喷放而不产生较大的反冲力。

公司创建于1995年，产品商标为“博海”，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统，以及系列规格的ZS湿式自动灭火系统洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀、雨淋报警阀、信号蝶阀、预作用装置、消火栓箱等产品。

CO₂灭火-博海消防设备制造(推荐商家)由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（www.wxbhxf.com）是一家从事“无锡气体自动灭火,湿式自动灭火,消火栓箱厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博海消防设备制造”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博海消防设备制造在灭火器材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！