

榨油机 现货热销 商用榨油机

产品名称	榨油机 现货热销 商用榨油机
公司名称	巩义市和沐贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市商务中心区金岭大厦906A
联系电话	13027525188

产品详情

螺旋榨油机应用范围广

榨油机压榨油料范围广泛，主要可压榨的油料作物包括：花生，油菜籽，芝麻，葵花籽，大豆，花椒，胡麻籽，山茶籽，辣椒籽，橄榄，棕榈果，椰子等。其中花生油，大豆油，菜籽油，棕榈油。

螺旋榨油机工作原理

榨油机是借助机械外力的作用，使分布于料胚内外表面的油脂，受螺旋轴推进挤压力后产生热量，摆脱料胚的吸附力而溢出，这种从油料中挤压出来的过程称为榨油。多功能榨油机能自动压榨自动排渣。

螺旋榨油机的结构：

榨油机是一种由榨膛、喂料装置、螺旋总程、校饼机构，齿轮箱和电机等构成的新型多功能螺旋预榨机。

螺旋预榨机的特征是，横立绞龙同步工作，榨膛为轴向剖分式，膛壳用燕尾槽单螺栓压块中心点固定，膛壳开合采用铰链结构，并运用冷-暖结构冷却；

螺旋总程为分段结构，螺旋与衬套之间采用了迷宫式密封衬垫，在螺旋一旁设置了防泄螺旋。

此机具有设计新颖、结构合理、兼有自动手动校饼功能，可不停机开膛清理和更换易损件。

买家常问的几个问题如下：

问：你们厂家安排技术员来安装调试吗：

答：榨油机出厂之前都安装调试好，试完机才出售的，保证客户收到货以后，不用再安装调试，方便简单，易学! 消费者尽管放心购买！

问榨芝麻的时候出油率是多少？

答：芝麻出油率百分之50-55，一百斤芝麻出50-55斤芝麻油！原料不一样，出油率不一样，花生是花生的出油率，大豆是大豆的出油率！榨油的过程中一斤误差很正常，好质量的大豆和差质量的大豆，出油率有误差的!

芝麻压榨易出现的问题：饼不成型，饼碎、冒碎渣、溅油；主要是芝麻炒的过轻，另外是炒籽的芝麻在排烟时温度降得太低；饼缠轴，饼呈圆坨状，榨条间冒面条状渣，油黑、机器冒油烟大，油苦，进料慢，主要是芝麻炒的过度或压榨温度过高造成，另外榨螺调的太紧也可能出现此类问题。

菜籽油压榨的方法：冷榨时，用指甲挤，有响声，分成两半儿有油挤出来时，水分合适，若成粉则太干，成饼则太湿，关键是掌握好水分。热榨时需炒籽，火力要先大后中，炒10-15分钟，一般菜籽干，水分少，炒的时间短，反之炒的时间长

螺旋榨油机主要由电器控制、自动加热、调整、传动和真空滤油等部件组成。榨螺由合金钢经渗碳处理，增强表面硬度和耐磨性；榨排经平面磨床磨制，保证油线精度，提高出油率；配电、真空、自动加热等标准部件，选用，优化机器配置；机器表面采用不锈钢及镀铬处理，符合食品卫生标准。

采用定向承压，多级推进，榨净，出油率提高。强化进料系统，加大推进速度，工作效率有效提高。电子程控，科学加热，自动控制压榨温度。运用空气负压原理，采用真空分流技术，内置真空分流器，油、渣有效分离。

榨油机结构精巧，占用场地少；传动系统采用全封闭防护，操作方便。机表采用静电喷涂而成，附着力强，耐油腻、耐高温。既美观大方，又容易清洁，确保卫生，采用耐磨钢与铸件科学搭配，性能稳定，确保设备能长期连续工作，并经久耐用。

榨油机广泛应用于芝麻、菜籽、花生、棉籽、大豆、茶籽、玉米胚等油料作物的压榨产油。