

屏蔽带单独排流线（接地线）

产品名称	屏蔽带单独排流线（接地线）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铝箔唛拉带 单独排流线:颜色护套 大城:天联控制电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联线缆J-YSTYH通讯电缆天津市电缆总厂一分厂

J-YSTYH电缆 J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH总线电缆用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。 J-YSTYH电缆 J-YSTYH通讯电缆 J-YSTYH总线电缆EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝 塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。J-YSTYH总线电缆总线描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃通信电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装矿用信号电缆-MHY32 1X4X1.38MHYV（1-10对）MHYAV（5-100对）

MHYA32（5-100对）MHY32（2-19对）

MHYVP（2-10对）MHYVRP（2-10对）MHYV，MHYAV，MHYA32，MHY32
MHY32，MHYVR，MHYVP，MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；

0mm2 ZR-KYJVP-450/750 14x1.0mm2ZR-BPYJP2-0.6/1 3X4+3X1.0mm2ZR-BPYJP2-0.6/1

我公司长年供应：KVV KVV P KVV P2 KVV22 KVV32 KVV R KVV RP KVV P22

KYJV KYJV P KYJV P2 KYJV22 KYJV32 KYJV R KYJV RP KYJV P22

ZR-KVV ZR-KVV P ZR-KVV P2 ZR-KVV22 ZR-KVV32 ZR-KVV R ZR-KVV RP

ZR-KVV P22 KYV KYV P KYV P2 KYV22 KYV32 KYV R KYV RP KYV P22 K

VV、KVV R、RVV、ZR-KVV、ZRC-KVV、ZRB-KVV、ZRB-RVV、ZRC-RVV、KVV P、KVV P1、ZR-KVV22P、ZR-KVV22P2、ZRC-KVV22P2、ZRC-KVV22RP、ZRC-KVV22P、ZR-KVV R、ZRC-KVV R、ZRB-KVV R、ZRC-KVV RP、ZR-KVV RP、ZR-KVV RP2、ZR-KVV P1、ZR-KVV32、ZRC-KVV22、ZRB-KVV22、ZR-KVV P、ZRC-KVV P、ZA-KVV P、ZRB-KVV P、ZA-KVV RP、ZRC-KVV RP、ZRB-KVV RP、KVV P2、ZRB-KVV RP2、ZR-KVV P2、ZRC-KVV P2、ZRB-KVV P2、KVV RP2、ZRC-KVV RP2、KVV P22、KVV RP22、ZRC-KVV RP22、KVV23、ZRC-KVV P22、ZRB-KVV P22、ZA-KVV RP2、ZA-KVV RP、RVV、RVV P、KVV P2-22、ZR-KVV P2-22、ZRC-KVV P2-22、ZRB-KVV P2-22、ZR-RVV P、ZRC-RVV P、ZRB-RVV P、ZA-RVV P、RVV P2、ZR-RVV P2、ZRC-RVV P2、

铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX总线系统简介

EIB系统的基本结构是支线（Line），一条支线可以接64个元件，通过线路耦合器（Line Coupler）zui多可以15条支线连接为一个区域（Area），而通过干线耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个区域连接成一个zui大的系统。因此EIB系统zui大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。事实上，如

果某一条线路需要连接更多的元件的话，还可以通过连接线路中继器（Line Repeater）的方式再多连接192个总线元件。根据EIB标准，J-YSTYH总线电缆一条总线的zui大长度为1000米。我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆。

天联线缆，J-YSTYH通讯电缆，天津市电缆总厂一分厂，