

白城市防火板 防火板价格 山东钰祥林

产品名称	白城市防火板 防火板价格 山东钰祥林
公司名称	山东钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

防火板的制造过程，是由装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成:首先，将装饰纸、牛皮纸分别含浸在三聚氢氨树脂及荃树脂反应槽中，含浸一段时间后分别烘干，防火板生产，并裁切成需要的尺寸，再将这些含浸过的装饰纸与多张牛皮纸(视防火板不同厚度而定)排叠在一起，放置压力机下，在华氏300度(约摄氏150度)的高温下，加以每平方英寸1430磅的压力，白城市防火板，持续均衡施压一个小时，再经修边、砂磨、品质检验等步骤制作而成。

防火板又名耐火板，学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板，英文缩写为HPL(Decorative High-pressure Laminate)是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物理性能。

防火板广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。防火板是表面装饰用耐火建材，防火板是原纸(钛粉纸、牛皮纸)经过与酚醛树脂的浸渍工艺，经过高温高压环境制成。

电缆支架或桥架上的电缆，如相邻两层电缆根数超过30根时，则电缆层间要用防火隔板（防火板）进行阻火分隔。如果认为这样做造价过高时，也可采用每隔两层电缆装设防火隔板。另外，夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用柔性堵料严密封堵)。必须说明一个问题：有些人，特别是初涉电缆防火的人认为，电缆层间设置防火隔板(即防火托盘或防火盖板)没有用，一旦电缆发生火灾时，防火板价格，的电缆还是沿着水平走向延燃，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是电缆的可燃体超过一定数量(如15kg/m)时，才可能发生电缆延燃现象。用防火隔板将电缆分隔，其目的就是分割电缆可燃体的重量，使在分隔空间的电缆可燃体重量达不到电缆沿水平走向延燃的重量，从而防止了电缆沿水平走向延燃 白城市防火板-防火板价格-山东钰祥林(优质商家)由山东钰祥林化工有限公司提供。山东钰祥林化工有限公司(www.yuxianglin.com)为客户提供“氯化镁,硫酸镁,硫酸钾,融雪剂,纯碱,氯化钙”等业务，公司拥有“钰祥林”等品牌。专注于化工产品加工等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。