

# 威海丁醚 潍坊华潍新型材料公司 丁醚加工商

产品名称	威海丁醚 潍坊华潍新型材料公司 丁醚加工商
公司名称	潍坊华潍新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通东街
联系电话	13506466784

## 产品详情

丁醚的分子式是 (C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>2</sub>O，威海丁醚，分子量130.23，无色液体，微有醚的气味。可用作溶剂、电子级清洗剂及用于有机合成。有机合成中用作溶剂，也用作有机酸、蜡、树脂等的萃取剂和精制剂。

中文名称:丁醚

英文名称:Butyl ether

中文别名:二丁醚;正丁醚

英文别名:1, 丁醚销售商, 1"-Oxybis[butane]; 1-Butoxybutane; dibutyl ether; Dibutyl Oxide; Di-n-Butyl Ether; butyl ether, 丁醚加工商, all isomers; Butyl Oxide; n-dibutyl ether; n-Butyl Ether

CAS号:142-96-1

分子式:C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>O

分子量:130.2279

SMILES : CCCCOC

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

物性数据 性状：无色液体，微有醚的气味 沸点（ ，101.3kPa）：142.2 熔点（ ）：-97.9  
相对密度（g/mL，20/4 ）：0.7725 相对密度（g/mL，20/20 ）：0.7694

相对蒸汽密度 (g/ml, 空气=1) : 4.48 折射率 (n<sub>20</sub>;D) : 1.3992 折射率 (n<sub>25</sub>;C) : 1.3968  
黏度 (mPa·s, 15 ) : 0.741 黏度 (mPa·s, 30 ) : 0.602 闪点 ( , 开口) : 37.8  
闪点 ( , 闭口) : 25 燃点 ( ) : 194.4 蒸发热 (KJ/kg) : 375.1 蒸发热 (KJ/mol) : 34.45  
蒸气压 (kPa, 127.7 ) : 76.06 蒸气压 (kPa, 29.7 ) : 1.93 体膨胀系数 (K<sup>-1</sup>) : 0.0008722.  
溶解性 : 能与乙醇和醚混溶, 几乎不溶于水。20 时在水中溶解0.03%; 水在丁醚中溶解0.19%。23.  
相对密度 (25 , 4 ) : 0.764124. 临界温度 ( ) : 310.8525. 临界压力 (MPa) : 3.026.  
偏心因子 : 0.46727. 溶度参数(J·cm) 0.5 : 15.96928. van der Waals面积 (cm·mol) : 1.288 × 10<sup>10</sup>29. van  
der Waals体积 (cm·mol) : 91.92030. 气相标准燃烧热 (焓) (kJ·mol) : -5387.131.  
气相标准声称热 (焓) (kJ·mol) : -333.432. 液相标准燃烧热 (焓) (kJ·mol) : -53426333.  
液相标准声称热 (焓) (kJ·mol) : -377.9034. 液相标准热熔 (J·mol·K) : 278.2

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料, 是潍坊的液体化工经销商之一, 欢迎新老客户来电咨询!

马达法辛烷值117, 研究法辛烷值101。

它是一种无色、易燃、带有特殊醚样气味的流动液体, 能与汽油很好地互相混溶, 是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份, 已经在世界范围内普遍使用。它不仅能有效提高汽油的辛烷值, 丁醚制造商, 而且还能改善汽车行驶性能, 降低CO和碳氢化合物及其它有害物质的排放, 并降低汽油生产成本。随着无铅汽油的推广和应用, 作为汽油优质调和组分的(MTBE)的需求量日益增加。另外, MTBE还是一种重要化工原料, 如通过裂解可制备高纯异丁烯。

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料, 是潍坊的液体化工经销商之一, 欢迎新老客户来电咨询!

威海丁醚-潍坊华潍新型材料公司-丁醚加工商由潍坊华潍新型材料有限公司提供。“专业销售甲醇”就选潍坊华潍新型材料有限公司 (www.wfhuagong.cn), 公司位于: 潍坊市奎文区宝通东街, 多年来, 华潍新型材料坚持为客户提供好的服务, 联系人: 高总。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。华潍新型材料期待成为您的长期合作伙伴!