威海丁醚 潍坊华潍新型材料公司 丁醚加工商

产品名称	威海丁醚 潍坊华潍新型材料公司 丁醚加工商
公司名称	潍坊华潍新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通东街
联系电话	13506466784

产品详情

丁醚的分子式是（C4H9）2O，威海丁醚，分子量130.23，无色液体，微有醚的气味。可用作溶剂、电子级清洗剂及用于有机合成。有机合成中用作溶剂，也用作有机酸、蜡、树脂等的萃取剂和精制剂。

中文名称:丁醚

英文名称:Butyl ether

中文别名:二丁醚;正丁醚

英文别名:1，丁醚销售商，1"-Oxybis[butane]; 1-Butoxybutane; dibutyl ether; Dibutyl Oxide; Di-n-Butyl Ether; butyl ether，丁醚加工商， all isomers; Butyl Oxide; n-dibutyl ether; n-Butyl Ether

CAS号:142-96-1

分子式:C8H18O

分子量:130.2279

SMILES：CCCCOCCCC

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

物性数据1.性状：无色液体，微有醚的气味2. 沸点（°C，101.3kPa）：142.23. 熔点（°C）：-97.94. 相对密度（g/mL，20/4°C）：0.7725 5. 相对密度（g/mL，20/20 °C）：0.7694 6.

相对蒸汽密度（g/ml，空气=1）：4.48 7. 折射率（n20;CD）：1.3992 9. 折射率（n25;C）：1.396810.
黏度（mPa · s，15°C）：0.74111. 黏度（mPa · s，30°C）：0.60212. 闪点（°C，开口）：37.813.
闪点（°C，闭口）：2514. 燃点（°C）：194.414. 蒸发热（KJ/kg）：375.115. 蒸发热（KJ/mol）：34.4516.
蒸气压（kPa，127.7°C）：76.0617. 蒸气压（kPa，29.7°C）：1.9318. 体膨胀系数（K-1）：0.0008722.
溶解性：能与乙醇和醚混溶，几乎不溶于水。20°C时在水中溶解0.03%；水在丁醚中溶解0.19%。23.
相对密度（25°C，4°C）：0.764124. 临界温度（°C）：310.8525. 临界压力（MPa）：3.026.
偏心因子：0.46727. 溶度参数(J · cm）0.5：15.96928. van der Waals面积（cm · mol）：1.288×101029. van der Waals体积（cm · mol）：91.92030. 气相标准燃烧热（焓）（kJ · mol）：-5387.131.
气相标准声称热（焓）（kJ · mol）：-333.432. 液相标准燃烧热（焓）（kJ · mol）：-53426333.
液相标准声称热（焓）（kJ · mol）：-377.9034. 液相标准热熔（J · mol · K）：278.2

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

马达法辛烷值117，研究法辛烷值101。

它是一种无色、易燃、带有特殊醚样气味的流动液体，能与汽油很好地互相混溶，是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份，已经在世界范围内普遍使用。它不仅能有效提高汽油的辛烷值，丁醚制造商，而且还能改善汽车行驶性能，降低CO和碳氢化合物及其它有害物质的排放，并降低汽油生产成本。随着无铅汽油的推广和应用，作为汽油优质调和组分的(MTBE)的需求量日益增加。另外，MTBE还是一种重要化工原料，如通过裂解可制备高纯异丁烯。

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

威海丁醚-潍坊华潍新型材料公司-丁醚加工商由潍坊华潍新型材料有限公司提供。“ 专业销售甲醇 ”就选潍坊华潍新型材料有限公司（www.wfhuagong.cn），公司位于：潍坊市奎文区宝通东街，多年来，华潍新型材料坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华潍新型材料期待成为您的长期合作伙伴！