

【建基质量可靠】地下顶管施工价格 中山顶管施工价格

产品名称	【建基质量可靠】地下顶管施工价格 中山顶管施工价格
公司名称	广州市白云区建基水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇穗丰村第二十六经济合作社 刘屋门口下段自编1号
联系电话	13922338242 13922338242

产品详情

广州市白云区建基水泥制品厂是一家专业化工管道配管供应商。现与国内天津钢管集团、湖州久立特材科技、江苏诚德、扬州诚德、内蒙古包钢股份、南通特钢等大型企业达成战略合作伙伴。为国内大型电厂、精细化工厂建设、煤化工建设、水利发电厂建设提供安全材料。先后被神华集团、中煤集团、大唐电力、港华集团（香港）评为优质供应商！公司主营四大板块：高压无缝管、不锈钢材料、型材、板材。欢迎咨询：水泥管顶管厂家、顶管厂家批发、水泥顶管厂家、排污管顶管、非开挖顶管价格、水泥顶管价格等信息，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

建基水泥制品厂为您普及顶管的分类。

（1）按所顶进的管子口径大小分：大口径、中口径、小口径和微型顶管四种。大口径多指 2m以上的顶管，人可以在其中直立行走。中口径顶管的管径多为1.2~1.8m，人在其中需弯腰行走，大多数顶管为中口径顶管。小口径顶管直径为800~1000mm，人只能在其中爬行，有时甚至爬行都比较困难。微型顶管的直径通常在600mm以下。

（2）按一次顶进的长度（指顶进工作坑和接收工作坑之间的距离）分：普通距离顶管和长距离顶管。顶进距离长短的划分目前尚无明确规定，过去多指100m左右的顶管。目前，千米以上的顶管已屡见不鲜，可把500m以上的顶管称为长距离顶管。

（3）按平衡原理理论分：顶管机可分为泥水平衡式顶管机、土压平衡式顶管机、气压平衡顶管机等

（4）按管材分：钢筋混凝土顶管、钢管顶管、夹砂玻璃钢顶管以及其他管材的顶管。

（5）按顶进管子轨迹的曲直分：直线顶管和曲线顶管。

广州市白云区建基水泥制品厂是专业生产水泥制品的企业，欢迎咨询有关钢筋混凝土管、F型承插式钢筋混凝土管、离心开挖管、承插式开挖管、内衬胶PVC 级顶管、排污水管等信息。公司有较强的资金及资源实力，有充足的人力资源，公司创立以来受到了社会各界及同行业人士的认可和支持。公司一贯坚持“诚信、务实、创新的企业精神和经营理念。广州市白云区建基水泥制品厂实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

对于顶管结构规范要求：

顶管壁厚应大于1.5mm，水泥顶管施工价格，细小的顶管可以做成阶梯顶管，细部长度为配合长度加顶出行程，再加上3?5mm安全余量。

顶管材料热处理要求，表面粗糙度要求同顶杆相同。国产顶管材料为65Mn、60SiMn 或H13，中山顶管施工价格，硬度为48?53HRC。

顶管内径与型芯配合间隙为H8/f8，直径大的为H7/f7，顶管与型芯配合长度为顶出行程加3?5mm，顶管与模板的配合长度为顶管外径的1.5?2倍。

顶管的装配结构和具体要求，如图15-30所示。

顶管的订购尺寸不宜过长，公制为L + (5?10mm)，英制为M+(3/16?1/2in)。

选用顶管时应优先采用标准规格，顶管外径必须小于所顶圆柱的外径，保证： $d_1; D_2 > d_2$ ， d_1 、 d_2 为加收缩率后的塑件尺寸。

顶管型芯与顶管要有足够的导向配合长度，通常为10?20mm。

一般所配顶管型芯的长度比顶管长度长50mm，如不能满足要求，需特别注明顶管型芯的长度。

顶管规格型号表示方法：(X所配顶管型芯长度)。当顶管型芯长度要求比顶管长度大50mm以上时，采购时需注明括号内顶管型芯的长度。

顶管的壁厚必须>0.75mm。布置顶管时，顶管型芯（又叫司筒针）固定位置不能与注塑机顶棍孔发生干涉。

?当顶管直径<3mm，且长度L>100mm时，需采用有托顶管。

在广州建基您可以了解到广州马路顶管、顶管工程报价、混凝土顶管厂家、顶管钢筋混凝土管、水泥顶管多少钱一米、钢筋混凝土顶管厂家等信息。广州市白云区建基水泥制品厂是一家专业化工管道配管供应商。公司经销的高压合金管、高压锅炉管、方矩管、不锈钢管、不锈钢板、型材、板材、金属复合板、金属复合板品种齐全、价格合理。公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎您来电咨询！

PE环保给水管主要特点1、使用寿命长，在正常条件下，寿命达到50年。

2、卫生性好，pe管无毒，不含重金属添加剂，不结垢，不滋生细菌，很好的解决了饮用水二次污染问题，符合GB/T17219—1998安全性评价标准规定以及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。

3、耐腐蚀，耐磨能耐多种化学介质的腐蚀和电化学腐蚀，内壁光滑，混凝土顶管施工价格，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。

4、柔韧性好，地下顶管施工价格，抗冲击强度高，耐强震，扭曲。

5、重量轻，运输安装方便。

6、焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低，独特的电熔连接和热熔对接，热熔承插连接技术使接口强度高于管材本体，保证了接口的安全可靠。

【建基质量可靠】(图)-地下顶管施工价格-中山顶管施工价格由广州市白云区建基水泥制品厂提供。广州市白云区建基水泥制品厂（www.jianji555.com）位于广州市白云区太和镇穗丰村第二十六经济合作社刘屋门口下段自编1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前建基水泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。建基水泥制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。建基水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jianji666.cn）还是从事广州非开挖顶管施工，非开挖顶管施工工程，非开挖顶管施工工程报价的厂家，欢迎来电咨询。