

高压液压油管 高压液压油管规格型号 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	高压液压油管 高压液压油管规格型号 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

液压软管总成的使用注意事项如下：？

- 1、工作压力：长期稳定工作能承受的zui大压力；该压力值必须等于或大于液压系统的zui大压力（液压系统的脉冲压力或峰值压力）。
- 2、试验压力：2倍的工作压力下，保压60秒，无泄漏，无压力值下降。
- 3、bao破压力：一般指4倍的工作压力值。
- 4、温度范围：一般指-40 至+100 。
- 5、软管的基本型号规格以软管的内径，即圆整后的公称通径DN，来标识。
- 6、软管弯曲半径：指在zui大压力下持续工作时所能选取的zui小的弯曲半径，小于推荐的弯曲半径使用会严重影响软管的强度。另外，软管和软管接头连接的过渡的zui小直线长度（图示D）应大于软管外径的1.5倍。

液压软管总成，超高压液压油管供应商，也叫胶管总成，或是软管接头，高压液压油管，就是将经钢丝编织或缠绕增强的胶管的两头和金属连接接头经过扣压装配而成的总成结构。？

橡胶软管的钢丝增强层一般分为钢丝编织和钢丝缠绕两种，增强层数一般从1层到zui多6层，其中，内胶层容纳流体介质，增强层是骨架，保证压力，外胶层保护增强层，

金属接头的连接形式分为螺纹式和法兰式，船用高压液压油管的选型，螺纹式接头的常见密封型式有24°锥面O型圈弹性密封、74°锥面金属硬密封、平面O型圈弹性密封，金属接头的套筒和胶管的扣压结构

液压油管钳是目前在油田修井作业中，用来起下管柱时上卸扣的一种理想设备。主要有液压马达、主钳总成、背钳总成、前后导杆、手动换向装置、扭矩调节阀、防挤手装置、悬吊器等组成。？

一、

连接液压油管线。液压马达管线接口“P”连接进油高压胶管；液压马达管线接口“O”连接回油高压胶管；进油高压胶管公称通径应大于20毫米，回油高压胶管公称直径应大于25毫米。

1、换挡?

操作（微动）换向阀手柄，下压拨叉轴（挂档手柄）挂档为高速档。反之，上拨拨叉轴（挂档手柄）挂档为低速档，换挡操作必须在液压油管钳主钳旋转速度较慢的情况下进行，以防损坏齿轮。

高压液压油管-高压液压油管规格型号-宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司（www.sdhxhose.cc）是从事“高压软管,高压清洗管,测压管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公司（www.hxcyrg.com）还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。