

朗晟硅材料 耐高温硅橡胶供应商 嘉兴耐高温硅橡胶

产品名称	朗晟硅材料 耐高温硅橡胶供应商 嘉兴耐高温硅橡胶
公司名称	东莞市朗晟材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇伟兴路23号
联系电话	18025229977 18025229977

产品详情

硅橡胶的分类和特性1.1

分类阻燃硅胶按其硫化机理不同可分为热硫化型、室温硫化型和加成反应型三大类。1.2 特性(1)耐高、低温性在所有橡胶中，硅橡胶的工作温度范围最广阔(-100 ~ 350)。例如，耐高温硅橡胶供应商，经过适当配合的乙烯基硅橡胶或低本基硅橡胶，经250 数千小时或300 数百小时热空气老化后仍能保持弹性；低本基硅橡胶硫化胶经350 数十小时热空气老化后仍能保持弹性，它的玻璃化温度为-140 ，其硫化胶在-70 ~ 100 的温度下仍具有弹性。硅橡胶用于火箭喷管内壁防热涂层时，能耐瞬时数千度的高温。硅橡胶在高温下连续使用寿命见表1。

阻燃硅胶基本性能

该产品除具有较好的物理机械性能和电性能外，还具有良好的阻燃性和自熄性。阻燃性可达到国家标准GB/T13488-92所规定的FV-0级。

该产品适用于制造具有阻燃性和绝缘性的电子、电气制品，如电视机中的高压帽，显像管楔子等。

阻燃硅橡胶是什么

硅橡胶是一种高分子新型材料，嘉兴耐高温硅橡胶，该产品具有耐高低温，耐老化、电性能优异、生理惰性等一系列特性，耐高温硅橡胶批发，广泛应用于航空、航天、电子电气、汽车、机械、日用等各个领域，具有广泛的市场空间和良好的发展前景。

阻燃硅胶注意事项：

- 1、清洁表面：将阻燃硅胶[1]被涂覆物表面清理干净，除去表面灰尘和油污，保持表面清洁、干燥；
- 2、计量：准确称量A组分和B组分（固化剂），注意在称量前，对胶液应适当搅拌，使沉入底部的颜料（或填料）分散到胶液中；
- 3、混胶：应遵守A组分：B组分 = 1：1的重量比。
- 4、搅拌：按配比称量两组份放入混合罐内进行搅拌，使之充分混合均匀。

浇注：将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内，一般可不抽真空脱泡，若需得到高导热性，建议真空脱泡后再灌注。室温或加热固化均可。

朗晟硅材料(图)-耐高温硅橡胶供应商-嘉兴耐高温硅橡胶由东莞市朗晟材料科技有限公司提供。东莞市朗晟材料科技有限公司（www.dglssi.com）是从事“有硅材料及制品,电缆新材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。