

# 不锈钢碳素钢复合管护栏 聊城致盛金属

产品名称	不锈钢碳素钢复合管护栏 聊城致盛金属
公司名称	聊城致盛金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13561285078 13561285078

## 产品详情

- 1.耐冷耐热：耐温的不锈钢管高温可达到1035摄氏度，耐寒温度能够达到-273摄氏度，而且我厂的钢管不分冷热管，一管多用，冷热两宜。
- 2.安装方便：DN100以下采用丝接，DN100以上采用沟槽连接，安装方法如普通钢管一样，安装工人无需培训就可上岗。
- 3.耐腐蚀性好：我厂的钢管主要销售于化工、石油、食品、电镀等行业。因为这些行业防蚀要求高，而我厂钢管耐酸碱、耐氧化的化学性能好，十分适合这些行业。
- 4.工作压力高：内衬不锈钢复合管能保证工作压力大于2.5mpa以上，可以满足各类建筑给水工程需要。
- 5.性价比高。不锈钢复合管是在钢管内覆以薄壁不锈钢，这样降低了制造成本，又确保了厚度以保证强度，使安装费用大大低于壁不锈钢管。
- 6.安全性好，环保卫生：由于不锈钢材质化学性能稳定，对人体无损害，所以国际国内医学界在人体内植入的各种支架、夹板、内固定螺丝都选用不锈钢材料。不锈钢碳素钢复合管护栏与内衬不锈钢管件与不锈钢管件配套连接，加上对接头螺纹和端面的无毒防锈处理，可以有效防止对水质造成的二次污染。

不锈钢碳素钢复合管护栏的首要功用是保证人、车的安全，这就要求栏杆要有足够的强度和刚度，经得起拥堵和冲撞，给人心理上带来可依靠的安全感。故要求不锈钢碳素钢复合管护栏高度应不阻碍人们的视野，当桥面高出水面(即梁下净空)3m以上时，不锈钢碳素钢复合管护栏扶手顶面高约1m;当净空小于3m的小桥时，可降低栏杆的高度;当桥下净空较高时，不锈钢碳素钢复合管护栏高度可达1.3m。

不锈钢碳素钢复合管护栏由不锈钢和碳素结构钢两种金属材料采用无损压力同步复合成的新材料，集不

锈钢抗腐蚀耐磨和卓越美丽的外表于一身，以及碳素钢良好的抗弯强度及抗冲击性。现已广泛用于桥梁护栏，装饰装潢，车辆附件，输送辊轮，纺机配件等领域相对于不锈钢管来说：不锈钢碳素钢复合管护栏材质为铁管，外面包裹着不锈钢层，比较坚固，不锈钢碳素钢复合管护栏，管口封闭良好的情况下可保证其防锈期限与纯不锈钢无异。而不锈钢管整个管都为不锈钢的较轻，承重能力没有复合管好，但是不容易生锈，不锈钢材质又分好多种，市场上一般为301材质，304好，其次301相比之下，不锈钢碳素钢复合管护栏的优势脱颖而出，而且物美价廉，值得一用。

不锈钢碳素钢复合管护栏-聊城致盛金属(推荐商家)由聊城致盛金属制品有限公司提供。聊城致盛金属制品有限公司(www.fhghlcj.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.jzgcj.cn)还是从事福建桥梁防撞护栏，福建不锈钢复合管，福建不锈钢复合管栏杆的厂家，欢迎来电咨询。