白云IP广播吸顶音箱 星鸿德设备 IP网络吸顶音箱

产品名称	白云IP广播吸顶音箱 星鸿德设备 IP网络吸顶音箱
公司名称	广州市星鸿德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路新水坑段49号J座601
联系电话	17680447266

产品详情

广州市星鸿德电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，主要设备有：数字网络音频系统、隧道专用网络音频系统、IP网络广播系列、智能广播系列、会议系统、便携式教学系统、有源音箱系列、室内外音柱系列、天花喇叭系列、壁挂音箱系列、园林音箱系列、机柜及其他配件智能型广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、数控IP网络广播系统、会议扩声系统等一系列配套设备。我公司本着诚信务实的经营理念，向合作伙伴提供产品及高效的服务

广州市星鸿德电子科技有限公司-IP广播吸顶音箱

本网络电源时序器产品除具有常规的电源时序功能外，能够通过TCP/IP、RS485通讯协议在电脑上控制，也具有开放的第三方协议代码，能够与其他系统的硬件设备、软件整合控制，实现高度的自动电源控制，控制每一个电源通道。软件控制功能，将使系统管理员真正告别繁琐开关机的操作，用于控制系统用电设备开启/切断的时序器，是工厂设备测试、音响工程、电脑网络系统及其它电气工程的选择.

广州市星鸿德电子科技有限公司主营：数字网络音频系统、智能广播系统、紧急消防广播系统、校园网络广播系统、教学扩声系统、公共广播扬声器系列、会议系统、专业扩声系统等一系列配套设备。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所

广州市星鸿德电子科技有限公司-IP广播吸顶音箱

◆微电脑控制，每路插座容量3KVA，总容量5KVA。◆电源插座输出容量总容量220V，30A；每个插座输出电流为15A。◆输入选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准◆16路上电插座，立体连接，依次先后顺序上电、开电，动作间隔时间0.5s-0.6s。◆采用SMT、AI、ICT

全自动生产和测试技术，IP广播吸顶音箱价格，保证标准化生产和产品的一致性；电源滤波器数量8个内置独立滤波组件，每通道1个，电源滤波器参数2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB◆有安全锁，白云IP广播吸顶音箱，供手动紧急控制，具地址码选择，可级联。◆受控于智能广播主机，实现电源自动开关控制。◆带有短路触发输入接口，可通过短路信号自动打开电源。◆面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通◆面板使用功能接入电力总输入开关和接口、时序电源开关、USB灯电源开关和接口、超压警告逻辑电压选择和切断、全部旁通选择、单独通道旁通选择后面板使用功能时序电源输出插座、联机输入输出插座、外部时序电源开关控制插座、电力线接入管道◆通讯接口：DB9，通讯协议：RS-485。◆定时器控制信号短路信号（0V）。◆标准2机箱，黑色铝合金拉丝面板。◆尺寸：485*420*88MM◆重量：7KG

广州市星鸿德电子科技有限公司（品牌：RH-AUDIO 中文简称：瑞皇音频系统) 是集研发、生产、销售数字网络音频系统，智能公共广播系统，会议系统，专业扩声系统等系列产品的高科技实业型公司，总部设在中国三大城市之一的广州。公司自成立起，IP网络吸顶音箱，秉承不断创新及为客户创造价值为经营理念，IP广播吸顶音箱定制，使产品能够地适应今后技术发展变化和业务发展变化需要。

广州市星鸿德电子科技有限公司（品牌：RH-AUDIO 中文简称：瑞皇音频系统) -IP广播吸顶音箱

★触摸控制屏；

★丰富的节目源，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行***控制；

★强大的控制功能，控制在线网络终端，可对网络终端进行***分区、音量控制，另可检测终端；

★系统自动开关机；

★工业级处理器；

★DOM系统存储器；

★可以按照星期、年、月、日等方式对节目进行编程控制；

★全数字信号处理、传输；

★全屏幕快捷按键操作，可编组分区；

★可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；

★强插报警功能。

白云IP广播吸顶音箱-星鸿德设备-IP网络吸顶音箱由广州市星鸿德电子科技有限公司提供。广州市星鸿德电子科技有限公司（www.rh-audio.net）是广东 广州 ,功放、均衡器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在星鸿德电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创星鸿德电子更加美好的未来。