

工程纤维 纯涤纱 10S

产品名称	工程纤维 纯涤纱 10S
公司名称	珠海市万方过滤器材有限公司
价格	16.00/件
规格参数	产品名称:纯涤纱 纱支:10S 产地:山东德州
公司地址	珠海市前山东坑第一工业区第6栋第四层厂房
联系电话	86 0756 6109085/13326650869 13823058848

产品详情

产品名称	纯涤纱	纱支	10S
产地	山东德州	细度	15 (tex)
强力	300 (N)	产品所在地	广东省珠海市

本公司生产的防裂纤维是用聚丙烯颗粒通过热挤压在连续工艺过程中制造而成的，该纤维特点是直径小、比表面积大，在水泥基料中分散性好，而抗化学腐蚀能力强、熔点高、无毒素。可广泛用于提高沙浆、普通混凝土、高性能混凝土的抗渗、抗裂能力。同时也可显著提高混凝土抗冻、耐火、抗冲击、抗磨损和工作性。

产品功能：1、防裂；2、抗渗；3、抗冲击；4、抗磨损；5、搞冻融；6、耐火；7、减少塑性收缩；8、减少干燥和温度收缩；9、减少混凝土塑性沉降和龟裂；10、减少离析和泌水；11、提高抗性强度；12、提高极限拉应变；13、减少喷射混凝土回弹；14、减少混凝土预制品的破损率；15、减少打底和抹面沙浆的跌落、空鼓和饰面的开裂；16、代替起防裂作用的钢筋或钢丝网；17、提高混凝土韧性；18、提高混凝土抗腐蚀能力；19、提高混凝土护筋性能。

防裂纤维的特性及作用：

防裂纤维的原料是100%的纯聚丙烯，对酸碱盐等均有抵御能力，防裂纤维在制造过程中，经过特殊的静电及抗紫外线处理，使纤维在混凝土中不结团且均匀分布，并且有抗紫外线老化的特性，以保证在混凝土中能长期发挥功效。防裂纤维化学性质异常稳定，不吸收其它物质与其发生化学反应。防裂纤维以改变混凝土的物理性质为主，对水泥粗细基料及其它外加剂具有良好相容性。防裂纤维掺入混凝土或砂浆中，能极有效地控制混凝土或砂浆因塑性收缩干裂或温度等变化所引起的裂缝。