

# 益航空调品质保证 不锈钢屋顶风机供应 南昌不锈钢屋顶风机

产品名称	益航空调品质保证 不锈钢屋顶风机供应 南昌不锈钢屋顶风机
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

## 产品详情

风机类行业不断发展的形式下，对于屋顶风机的生产也已经获得较好的发展与应用，对此据介绍可以得知该屋顶风机是安装在屋顶上进行排风换气的，由于安装使用环境的特殊性，决定了风机使用材质和结构的特殊。屋顶风机设置停机后防止空气倒流的装置，因为在热压作用下风机高速旋转，造成风筒内风速增大很多，风机倒转对电机的启动很不利，可能因启动电流过大而损坏。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州益航空调设备有限公司

## 屋顶风机

- 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面，表面要求平整，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。
- 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板，以减少振动，不锈钢屋顶风机生产厂家，地脚螺栓应配有弹簧垫圈，防止使用时松动。
- 3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫，偏向上出风时须增加风雨帽；如遇冬季下雪，冰冻日期，南昌不锈钢屋顶风机，必须经常开动，以防大雪堵塞风机出口。

4、屋顶风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在屋顶风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止屋顶风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。

## 无动力风机

无动力屋顶风机可作建筑屋顶排风换气，利用室内热气流上升，冷空气下降的自然原理，安装在屋顶加速热气的挥发达到换气降温的效果。适用于商业大型超市、农牧业、工业厂房农业养殖厂、构件厂；

其特点：

该风机无需耗电，只需空气流动产生的动力达到排风换气的目的。

该风机的优点是安装方便，节省能源。

无动力风机不产生噪声，属于环保节能产品。

1.许多工业厂房，特别是彩钢板建筑，散热条件差，夏天闷热异常，致使工作效率低落，产品品质下降。增设无动力屋顶风机，可有效地改善室内空气品质，提供舒适的工作环境，增进工作效率。

2.不少工业，因生产的特殊性质，造成厂内的空气污染，不仅环境品质低下，长此以往，不锈钢屋顶风机图片，员工的健康必定受到伤害。但是，装设了无动力屋顶风机，室内通风效果改善，可以有效地保护员工健康。

3.许多火灾事故中，常有人被浓烟呛伤，如装设无动力屋顶风机，可迅速大量地排出浓烟，给人们更多地逃生空间，所以它也是一种安全装置。

那么屋顶风机安装时又需要注意些什么？

1、为避免风机电机电源管位置与风机电源接口不在同一侧，措施：

a、采用管制安装，在风机左、右侧各安装一根管；

b、定货时根据现场情况在定货要求上注明左、右进线要求；

c、部分风机接线端子进行换位改型。

2、电机电源端部要有防水弯，金属软管采用包塑的，不锈钢屋顶风机供应，长度不超过80cm。

3、风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行。

4、在电源管处预埋一根40×4接地扁钢，在金属风管软接处采用 4mm<sup>2</sup>软线或铜编织带及时做好接地跨接。

5、风机口处加装防雨罩，后安装防护罩（钢板网）

益航空调品质保证-不锈钢屋顶风机供应-南昌不锈钢屋顶风机由德州益航空调设备有限公司提供。德州

益航空调设备有限公司 ( [www.dstfsbc.com](http://www.dstfsbc.com) ) 是山东德州, 风机、排风设备的翘楚, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在益航空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创益航空调更加美好的未来。