

德宏光伏照明 坦硕商贸 德宏光伏照明批发

产品名称	德宏光伏照明 坦硕商贸 德宏光伏照明批发
公司名称	云南坦硕商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区桃园社区居委会小村二组49号
联系电话	15368082536 15368082536

产品详情

分布式光伏发电系统，又称分散式发电或分布式供能，德宏光伏照明批发，是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统，以满足特定用户的需求，支持现存配电网的经济运行，或者同时满足这两个方面的要求。

分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备，另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下，光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能，经过直流汇流箱集中送入直流配电柜，由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载，多余或不足的电力通过联接电网来调节。

云南坦硕商贸有限公司是专业设计、生产及销售各种监控立杆及设备、光伏发电系统及照明设备，本公司拥有先进的生产设备，按客户需求，生产质量上乘的产品。欢迎新老客户来电、来函及到工厂参观，我们将以热情、专业、真挚的服务与您共创辉煌的明天！

光伏组件维护注意事项

1. 为了避免电弧和触电危险，请勿在有负载工作的情况下断开电气连接。
2. 必须保持接插头干燥和清洁，确保它们处于良好的工作状态。不要将其他金属物体插入接插头内，或者以其他任何方式来进行电气连接。
3. 除非组件断开了电气连接并且您穿着个人防护装备，否则，不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背

板受损的光伏组件。请勿触碰潮湿的组件。

4. 光伏组件附近禁止放置可燃性液体、气体和易燃等危险物品。

5. 在火灾事件中，即便光伏组件与逆变器断开连接、光伏组件部分或整体烧毁、系统线缆折断或损坏，光伏组件仍可能继续产生有危险性的直流电压。因此，在发生火灾时，尽量远离光伏发电系统，德宏光伏照明系统，直到采取相应措施确保光伏系统的安全性后方可接近。

6. 请不要在系统工作的时候遮挡光伏组件，因为一块或多块光伏组件部分或全部被遮挡时系统性能和发电量会明显降低。

7. 请不要或将重物放置在组件表面上，以免造成电池片隐裂。

8. 光伏组件在长时间运行后，组件表面会沉积尘土或污垢，降低了输出功率。建议定期在早晨或者下午较晚的时候进行组件清洗工作(使用清水软布)，尤其是在平时降水较少的地区和风沙灰尘较多的地区。

注意不能清洁玻璃破碎的光伏组件或暴露在外的线缆，避免产生危险。

9. 在清除光伏组件表面积雪时，德宏光伏照明厂家，请用刷子轻轻清除积雪。不能用坚硬物体清除光伏组件表面上的冰。

云南坦硕商贸有限公司是专业设计、生产及销售各种监控立杆及设备、光伏发电系统及照明设备，本公司拥有先进的生产设备，按客户需求，德宏光伏照明，生产质量上乘的产品。欢迎新老客户来电、来函及到工厂参观，我们将以热情、专业、真挚的服务与您共创辉煌的明天！

在太阳能光伏发电系统中DC/DC转换器的基本作用是对蓄电池进行冲发电控制和较大功率点跟踪、直流电压变换。随着外界环境因素的变化光伏组件的内阻也随之变化，为了使负载获得较大功率，可以通过在光伏组件和负载之间增加阻抗变换器，实现负载阻抗的匹配。

云南坦硕商贸有限公司是专业设计、生产及销售各种监控立杆及设备、光伏发电系统及照明设备，本公司拥有先进的生产设备，按客户需求，生产质量上乘的产品。欢迎新老客户来电、来函及到工厂参观，我们将以热情、专业、真挚的服务与您共创辉煌的明天！

德宏光伏照明-坦硕商贸-德宏光伏照明批发由云南坦硕商贸有限公司提供。云南坦硕商贸有限公司（www.yntsgs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！