

# 优质钢支撑 钢支撑 山东鲁航

产品名称	优质钢支撑 钢支撑 山东鲁航
公司名称	山东鲁航实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平安工业园往西700米
联系电话	18678817112

## 产品详情

钢支撑黑色金属主要指什么？钢支撑黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金。钢把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼，即得到钢。有色金属 黑色金属以外的金属称为有色金属，如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。下面鲁航实业为您详细介绍钢支撑的使用要求。

- 1、立柱底部应垫实木板，钢支撑，支护钢支撑，并在纵横方向设置扫地杆。
- 2、立柱底部支承结构必须能够承受上层荷载，当楼板强度不足时下层的立柱不得提前拆除，同时应保持上层立柱与下层立柱在一条垂直线上。
- 3、立柱高度在 2m 以下时必须设置一道大横杆，保持立柱的稳定性；当立柱高度大于 2m 时，应设置多道大横杆，大横杆步距为 1.8m。
- 4、满堂红模板支柱的大横杆应纵横两个方向设置。同时每隔 4 根立柱设置一组剪刀撑，由底部至顶部连续设置。
- 5、立柱的间距由计算确定，当使用钢管扣件时，间距一般不大于 1m，立柱的接头应错开，不同一步距内和竖向接头间距大于 50 cm。

钢支撑的使用是现在建筑行业常见的材料种类，随着经济的不断发展，优质钢支撑，现在钢支撑的使用越来越常见，那么到底什么是钢支撑呢？下面就让鲁航为您详细介绍。

1、钢支撑采用工厂预制，要按1：1放样，严格控制轴线、尺寸、接头拼接板对位的准确，要满足规范对焊缝的要求。

2、钢支撑定位、锁脚锚杆的布设，要在检查开挖断面合格后进行，要严格按设计部位安设，钢支撑哪家好，锚杆的钻眼方位、方向、角度、深度要达到设计要求。

地铁钢支撑的施工单位可以根据进料的长度和施工的工艺要求选定分节和长度，根据基坑宽度在现场进行组装，安装后中心线偏差不应大于1/1000且小于20mm，钢支撑的安装的周期不超过12H。下面我们跟随鲁航实业了解一下钢支撑的安装要求吧！

在同一墙段内施工同一高度的支撑时，所有固定端必须同时来布置，安装，支撑安装完毕后，应及时的检查节点的连接装抗，符合要求后同时使用千斤顶进行预加轴力，以防同一墙段因受力不平衡而对墙段产品破坏。

优质钢支撑-钢支撑-山东鲁航(查看)由山东鲁航实业有限公司提供。山东鲁航实业有限公司(www.luhang.cn.com)是一家从事“贝雷片,钢支撑,钢围檩”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁航”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鲁航在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！