

昭通金刚砂耐磨地坪多少钱一平米 鑫科地坪 昭通金刚砂耐磨地坪

产品名称	昭通金刚砂耐磨地坪多少钱一平米 鑫科地坪 昭通金刚砂耐磨地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

产品详情

金刚砂耐磨地坪色彩不均匀的原因：

在处理金刚砂耐磨地坪色彩不均匀现象时需要先了解一下金刚砂耐磨地坪色彩不均匀的原因。金刚砂耐磨地坪出现色彩不均匀现象的原因主要有：其一，骨料本原因，原料里色粉质量不好，颜色不均匀。其二，骨料用量较少，骨料层太薄，覆盖不住下面的水泥层，水泥浆泛出来。其三，浇注混凝土时，水分过多，施工中没有泌掉，水泥浆过多，染过骨料。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心用心 细心 品质永保称心”。

金刚砂地坪施工工艺流程

基层混凝土控制 材料撒布施工 抹光 收光 养护 切缝、填料。

(1)混凝土基层找平层要求厚度30MM-50MM以上，强度为C25以上，水泥含量为300kg/m³，现场塌落度75-100MM，砣(tong)表面应密实、平整、且无泌水。混凝土初凝时用指压测试，昭通金刚砂耐磨地坪哪家好，留下3-5MM印迹，昭通金刚砂耐磨地坪施工，可开始施工。

(2)手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

(3)用手工抹刀收光机械施工区域。

(4)施工过程中切忌有水泼落在表面。

(5)表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

(6)切割伸缩缝。

(7)填胶。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，昭通金刚砂耐磨地坪多少钱一平米，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

金刚砂耐磨硬化地面，俗称金刚砂耐磨地坪、耐磨硬化地坪，顾名思义，既耐磨又坚硬。正是因为其强度高、耐磨性好而广泛应用于各类轻重工业厂房、机械制造、加工车间、大型超市、棉纺织、服装制造厂、货仓、物流中心、商业停车区等场所。

云南鑫科地坪工程有限公司，昭通金刚砂耐磨地坪，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

昭通金刚砂耐磨地坪多少钱一平米-鑫科地坪-昭通金刚砂耐磨地坪由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司（www.ynxkffdp.com）是云南昆明，塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫科地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫科地坪更加美好的未来。同时本公司（www.ynxkhydp.com）还是从事云南金刚砂地坪，昆明金刚砂地坪，金刚砂地坪施工的厂家，欢迎来电咨询。