

东莞密封圈 赛朗密封科技 采油树密封圈

产品名称	东莞密封圈 赛朗密封科技 采油树密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

密封件贮存过程要注意哪些事项

3) 光照

避免光照，尤其是紫外线含量高的强光。可将密封件装入封口的聚乙烯塑料袋中，置阴凉通风处贮存。包装不宜用PVC材料。

4) 使用和发放

密封件应分开存放。不同的胶料分开包装，不同规格的密封圈分格平放。注意按制造的先后次序发放使用，以免库存的超过有效期。密封件应放在宽敞的地方，避免拉伸、压缩、拧扭或受其它力。不准将密封件堆放、吊挂，以免产生变形。

泛塞封动静皆宜，采油树密封圈，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，东莞密封圈，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

解决橡胶密封圈漏油问题

橡胶密封圈泄漏量占检修泵总数的百分之50以上。机械密封的运行直接影响泵的正常运行。

一、周期性泄漏

(1) 当液压泵翻转后，动环和静环磨损后，橡胶密封圈无法获得补偿位移。

对策：装配机械密封时，CAMELOT密封圈，轴的轴向偏摆应小于0.1mm。辅助密封和轴之间的干涉应适中。在保证径向密封的同时，动环可在轴上灵活调整。将移动环压在弹簧上弹回。

(2) 密封面上的润滑剂不足会导致干摩擦或刷毛端面。

对策：动、静环以上的密封面应加上油室中润滑油的高度。

(3) 针对密封圈周期振动。其原因是定子没有与上下端盖对中，或叶轮与主轴不平衡、气蚀或轴承损坏（磨损），缩短了密封寿命，造成泄漏。

对策：以上问题可根据维修标准进行纠正。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

服务是一种态度，品牌是一种承诺。我们愿为您提供完全的密封解决方案，切实的为您提升企业的核心竞争力，满足客户需求就是我们的愿望，为满足不同客户需求，提供原装进口密封件。

密封圈也同样适用这个道理，一种正确的安装方式也可以延长密封圈的使用寿命，下面我们给您推荐两种安装方式。

对于泛塞封的安装我们有如下建议。

安装前准备：

- 1、检查沟槽表面光洁度是否满足要求;
- 2、用无尘棉布清理密封圈及沟槽表面;
- 3、检查安装倒角是否光滑、没有毛刺。

安装建议：

- 1、低温工况，安装时不可涂油脂;
- 2、安装倒角需有圆弧过渡，弹簧密封圈，最小倒角 $3 \times 15^\circ$ 并有R1.0圆角过渡;
- 3、安装时施力要平均，建议使用平板压机压入;
- 4、如推入时不能保证平行进入，请设计导向工装。

东莞密封圈-赛朗密封科技-采油树密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。“液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低”就选东莞市赛朗密封科技有限公司（www.sllseals.com），公司位于：广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号，多年来，赛朗密封坚持为客户提供好的服务，联系人：肖顺好。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛朗密封期待成为您的长期合作伙伴！