

V型干式水冷却器厂 V型干式水冷却器 天津五洲同创制冷设备

产品名称	V型干式水冷却器厂 V型干式水冷却器 天津五洲同创制冷设备
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

产品详情

天津五洲同创是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

固定管板式冷却器

管板与壳体是呈一体化相连的结构形式，其优点是结构简单，但是其只在流体温差不大的条件下应用。如果温差大或者壳程压力较低的情况下，为了有效的降低热应力，采用此种类型的冷却器需要在壳体上加装补偿圈。

天津五洲同创是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

冷却器的普及的同时，也必须注重冷却器的清洁：

长期工作后，管式冷却器表面会积垢而增大热阻和流阻，使换热性能逐渐降低，以至不能保证冷却要求

。显然，保养应放在污垢清理，长期使用的管式冷却器该如何清理？在这里我们泰州市瑞隆换热设备有限公司介绍几种清理方法：

(1)、机械法

a、采用电动清管工具。即由电动机带动一根柔性轴作旋转运动，轴端套有尼龙刷或钢丝刷进行旋转洗刷，并通过一个不漏水的罩把水注到轴的周围，以便及时洗刷出松的污垢。

b、用一根圆管子，一端焊上与管子内径相仿的钢丝刷一边旋转一边推进，污垢可存积于管子内腔，不会产生污垢越积越厚使推进更困难，这种办法较常使用，但劳动强度大。

(2)、采用高压泵（压力10~20Mpa）喷出高压水进行冲洗，效果较好，主要用于管间清洗。

(3)、采用海绵球对换热管内进行自动清洗。根据不同的垢层采用不同硬度的海绵球，对于特殊的硬垢，V型干式水冷却器生产厂，可采用有一“带”状的金钢砂海绵球。其作用是利用较松软并富有弹性海绵球进入换热管内，海绵球受压缩与管子内壁均有接触，球与管壁产生相对运动，不断摩擦管壁，将沉积物除去。

(4)、化学清理法：

a、油侧清洗可用乙烯溶液进行逆向循环清洗，溶液压力不大于额定工作压力。管式冷却器清洗时间视污垢情况而定，然后再将清水引入器内清洗，直至流出的水清洁为止。

b、采用浸泡四氯。将溶液灌入冷却器，历时15~20分钟后观看溶液颜色，若混蚀不堪，则更换新液重新浸泡，直至流出溶液与洁净颜色相仿为止，然后反复用清水冲洗，这种清洗应有良好的通风环境此办法适应于油清洗。

天津五洲同创是集技、工、贸为一体，专业从事空调制冷设备资源化的高新技术企业，为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等服务。

板式冷却器构架应具有较好的稳定性。通常由型钢及薄钢板组成，V型干式水冷却器哪家好，目前多采用冷弯异性钢。构架尺寸应与管束和风机的尺寸相配。在选择构架型号时，应注意下列事项。

同样长度的管束，才叮放在同一构架上。

不同宽度的管束放在同一构架上时，V型干式水冷却器厂，可以不占满构架的全宽，所余空缺部分。应另用密封件覆盖封闭。

不间长度空冷管束，一般不放在一起，应分离，组成不同的组或台。

鼓风式构架自成整体。引风式构架多数依靠管束框架侧梁构成，不能独立支持。

风箱为板式冷却器构架的部件，与构架及风机圈相连，每一台风机必须单独占有一格风箱，不与其他台相通。其结构形式有下列几种。

方箱式由析架及薄钢板((1~2mm)焊制.或单由薄钢板((3~4mm)冷弯制作，V型干式水冷却器，一般用于鼓风式。引风式也有使用材料消耗较多，但构造不复杂.制造简便，外观平整。

过渡锥形由薄钢板(约2mm)及少量型钢制造，用于引风式较多，也有用于鼓风式。材料消耗少.空气阻力小，构造简单，但制造、运输及安装较困难。

斜坡形在引风式中使用较多，鼓风式中也有使用，它兼有过渡锥式材料消耗少、空气阻力小及方箱式制作简单、刚性好的优点。

V型干式水冷却器厂-V型干式水冷却器-天津五洲同创制冷设备由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司（www.wztc-tj.com）在五金冲压件这一领域倾注了无限的热忱和热情，五洲同创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.wztcg-hj.cn）还是从事除湿机厂家，除湿机哪家好，除湿机价格的厂家，欢迎来电咨询。