台州固化地坪 弘康固化剂地坪 密封固化剂地坪施工

产品名称	台州固化地坪 弘康固化剂地坪 密封固化剂地坪施工
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

密封固化剂地坪为了达到效果,混凝土密封固化剂要注意哪些施工要点,环氧树脂地坪漆含有MDA、等致癌物质,大理石、瓷砖还有辐射性。室内设计和装修怎么办?抛光混凝土金钻磨石就能搞定一切,远离装修毒。新型水磨石金钻磨石集地面、墙面和造景设计于一体,强调室内设计的自然化、艺术化、技术化和个性化,注重水泥新型材料的广泛应用,防火、防水、节能、隔声、抗震,满足建筑工业化及建筑绿色化的要求,满足现代人士对生命和健康的敬畏,施工方便,易于操作,可预制也可现场浇制,整体无缝,纯水泥制造,抗压抗渗,耐腐蚀耐摩擦。密封固化剂地坪为了达到效果,混凝土密封固化剂要注意哪些施工要点。

混凝土密封固化剂施工工艺!

施工工艺:清理基面 初步打磨 坑洞修补 不平整处点补 喷洒混凝土密封固化剂及加强剂 湿润地面 初步抛光 抛光 地面养护

清理基面

使用专业洗地机清洗地面,清除原有地面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,露出混凝土清洁新鲜的表面,以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面 ,以免颗粒物带入磨盘划伤混凝土表面

初步打磨

使用专业打磨机对基面进行打磨,依地面情况选择干磨或水磨,先用50目树脂磨片打磨两遍,再用100树脂磨片打磨两遍,打磨完后清理表面浮浆、灰尘,打开原有地面的空隙,染色固化地坪,让混凝土密封固化剂可以充分渗透,坑洞修补及不平整处点补。

对有坑洞及不平整的地面进行补,有利于提高混凝土地面的整体美观度。

喷洒混凝土密封固化剂及加强剂

将地面清扫干净至地面干燥后,台州固化地坪,视地面情况调配固化剂比例1:1-4(每平方用量:0.3-0.4kg) 将固化剂用喷雾器均匀喷洒在混凝土地面,待固化剂与混凝土反应24小时后,再用喷雾器均匀喷洒加强 剂(每平方用量:0.3-0.4kg)

湿润地面

待加强剂反应2-4小时后,用洒水车湿润地面,准备初步抛光

初步抛光

用专业打磨机换上200目树脂磨片打磨两遍,再用500目打磨两遍,打磨完后清理表面浮浆、灰尘

抛光

湿润地面后,换上1000目树脂磨片打磨两遍后,换上2000目树脂磨片打磨两遍,打磨完后清理表面浮浆、灰尘,如对光泽要求很高,密封固化剂地坪施工,可使用高速抛光机配抛光垫抛光或用高目数干磨片 抛光

地面养护

施工完后的1-3个月内,经常用碱性的清洗剂或清水清洗,可加速固化剂的反应过程,使地面的密封和固化效果提前完成,固化后的地面尽量避免酸性清洗剂及其他酸性物质在地面停留,环氧地坪密封固化剂,如有油污或颜色液体需及时清理,否则会留下印迹

密封固化剂主要能增强地面的表面硬度和耐磨性能;提高混凝土地面的抗压强度;紧缩混凝土毛细孔,有效抑制外界污染物进入混凝土;能抵抗氯化物及其他化学物质的侵蚀;和基层混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体;密封混凝土,增强其密度;有较高的的抗渗性和抵御油脂的性能;处理后的地面会出现大理石般的光泽,使用越久光洁度越好。

·、 硅钙网状凝胶填堵了地面表层的孔隙,有效增加结构密度,大大增强混凝土地面表层的硬度和耐磨性。

- 2、 大量减少地面表层未完全水化反应的水泥和石灰, 彻底的解决混凝土地面的起尘问题。
- 3、 大大减少地面表层结构的水分流动的路径,有效阻止水和化学物质的渗入,提高了混凝土地面抗水和抗化学物质腐蚀的能力。
- 4、由于混凝土地面表层结构的致密,使得混凝土地面经过自然摩擦或打磨处理后,容易产生较高的光泽 ,看起来更加光亮和美观。

台州固化地坪-弘康固化剂地坪-密封固化剂地坪施工由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司(www.wzhkdp.com)在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情,弘康环氧地坪漆生产商一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:洪强。