

耐磨涂层胶 渣浆泵耐磨涂层胶 浩凡环保

产品名称	耐磨涂层胶 渣浆泵耐磨涂层胶 浩凡环保
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

耐磨防腐涂层胶是一种高分子聚合物材料，是由性能高耐磨颗粒(纯氧化铝刚玉瓷球、碳化硅、氧化锆、钛粉、磷铁粉末等)与改性增韧耐热树脂进行复合得到的性能高的耐磨防腐聚合材料。广泛用于修复因冲蚀、腐蚀和气蚀对设备的磨损，也用于在有耐磨、防腐要求的机件表面制备耐磨防腐涂层。如电厂、港口、水利水电、矿山等水泵、渣浆泵、脱硫浆液泵、浆液循环管道、酸碱槽、风机壳体、磁选机及浮选机等修复和防护。该产品具有耐磨能力以及耐腐蚀性能，施工非常方便，停机后对设备简单处理后即可涂覆该产品，加热固化后2个小时，颗粒耐磨涂层胶，设备即可投入使用，也可以不用加热，不加热的情况下一般24小时固化。该产品耐磨防腐性能在耐磨材料里是首屈一指的，无可替代的。

【注意事项】

- 1，未用完的A和B组分分别密封保存，以便下次再用。
- 2，受过污染的胶液不能再装入原包装罐中，以免影响罐中剩余胶液性能。
- 3，若不慎接触眼睛和皮肤，立即擦拭后用清水冲洗。

产品的安全性资料请参阅本产品MSDS。

【包装规格及运输贮存】

双组分，20Kg/组。

远离儿童，阴凉干燥处密闭贮存，保质期12个月；运输中避免倒置，避免磕碰，按非危险品运输。

【特别说明】

1. 本参数为实验室条件下取得，由于实际工况比较复杂，建议用户根据实际工况做预测试。
2. 当环境温度低于15 时，固化时间会延长，应采取适当加温措施；
3. 当环境温度高于25 或混合量过大时，耐磨涂层胶厂家，固化速度会加快，要适当缩短混合后的操作时间。

浩凡涂层以客户需求为导向，专业研发、生产、销售适用于磨损、腐蚀工况的耐磨颗粒胶防护涂层材料和胶粘剂，耐磨涂层胶，在防磨材料生产应用方面具有行业水平，在施工应用方面积累了丰富的经验，渣浆泵耐磨涂层胶，可以为客户提供完整的施工方案和有效的指导。耐磨颗粒胶主要应用于脱硫系统、制粉系统、物料输送系统等，广泛应用于火力发电、冶金、水泥、选矿、洗煤等行业的设备磨损防护和修复。抗冲击耐磨颗粒胶、耐磨涂层胶有效解决了硬质大颗粒高速冲刷基材的难题，如铁矿石渣浆泵、旋流器、离心机、球磨机、磁选机、浮选机等维修与防护，获得广大客户一致好评。

耐磨涂层胶-渣浆泵耐磨涂层胶-浩凡环保(优质商家)由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（www.hnhaofan.com）在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，浩凡环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏巍。同时本公司（www.gyhaofan.com）还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。