

湖北东进包装 家电泡沫包装 泡沫

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 湖北东进包装 家电泡沫包装 泡沫 |
| 公司名称 | 湖北东进包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 总厂武汉市蔡甸区常福工业区（汉川市经济开发区红卫村荷沙公路复线以南） |
| 联系电话 | 15927325717 |

产品详情

湖北东进包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，以内求团结，外求发展理念。确保客户第1，服务至上，为社会服务。

泡沫包装具有质轻、隔热、防静电等性能优点，这和它的生产原材料的类型以及特点是有很大大关系的，我们下面就来认识下它的材料类型以及所具备的特点。

泡沫包装材料的类型主要有EPS、XPS、PUR、PE、UF。

模塑聚ben乙烯泡沫塑料(EPS)

自重轻，且具有一定的抗压、抗拉强度，靠自身强度能支承抹面保护层，不需要拉接件，可避免形成热桥。

EPS板在密度30~50kg/m的范围内，导热系数值小；在平均温度10℃，密度为20kg/m时，导热系数为0.033~0.036W/(m·K)；密度小于15kg/m时，导热系数随密度的减小而急剧增大；密度15~22kg/m的EPS板适合做外保温。

湖北东进包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，以内求团结，外求发展理念。确保客户第1，服务至上，为社会服务。

泡沫包装隔热性能通常用夏季室外计算温度条件下，泡沫保温箱，围护结构内表面高温度值来评价。泡沫包装如果在同一条件下其内表面高温度低于或等于即一砖墙的内表面高温度，认为符合隔热要求。

泡沫包装的过程中也是需要一些设计的，随着时代的发展，人们所追求的不仅仅是质量，泡沫保鲜箱，在追求质量的同时，人们也逐渐在意包装的美观度。

湖北东进包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，泡沫，以内求团结，外求发展理念。确保客户第1，服务至上，为社会服务。

泡沫包装箱的EPS材料在负荷较高的一般情况下，可通过变形、吸能等达到缓冲、减震的作用，同时具有保温、隔热的功能。EPS泡沫箱一般为白色，根据要求可生产彩色。

泡沫包装箱具有吸收冲击载荷的能力：EPS泡沫箱受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此泡沫包装箱具有较好的防震效果。

防静电性能：由于EPS产品具有较低的导电性能，因此在磨擦中易产生自身带电现象，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电EPS泡沫箱是正确的选择。

湖北东进包装(图)-家电泡沫包装-泡沫由湖北东进包装有限公司提供。湖北东进包装有限公司（www.hbdj.bz.com）在塑料材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，东进包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。