

PE离型膜厂家信赖推荐

产品名称	PE离型膜厂家信赖推荐
公司名称	寿光市美源塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇南兵村
联系电话	15318991318

产品详情

如何检验PET隔离膜？

- 1、先闻味道，PET隔离膜的味道不同于一般隔离膜，用打火机烧一下，纯的PET隔离膜会散发出非常芳香的味道，如果PET隔离膜里含有其他成分，味道就很刺鼻。
- 2、看烧起来的部分，如果过分发黑或者油滴的很快，PE离型膜厂家，多数熔点不正常，这在PET隔离膜薄膜片中常有。

下面来看看PE隔离膜常见规格有哪些。

- 1、PE隔离膜的规格，可根据不同颜色，及1500毫米以内的幅宽来进行生产。
- 2、黑灰PE隔离膜，规格为1060*0.038毫米；黑白PE隔离膜，规格为1060*0.045毫米。
- 3、另外PE隔离膜的长(L)50-120mm，宽(W)40-100mm，这种规格的也较为常见。

离型膜分类:以不同基材可分为：PE离型膜、PET离型膜、OPP离型膜、复合离型膜（即基材是有二种或二种以上的材质复合而成的）等。按照离型力可分为：轻离型离型膜、中离型离型膜、重离型离型膜。

按照颜色可分为：红色离型膜、黄色离型膜、绿色离型膜、蓝色离型膜等各种颜色的PET离型膜

按表面处理可分为：单面离型膜、双面离型膜、无硅离型膜、氟塑离型膜、单面电晕、双面电晕、磨砂离型膜、哑光离型膜等

离型膜又称之为PET氟素离型膜、氟素膜、氟塑膜。PET氟塑离型膜由聚对二甲酸乙二醇酯（PET）为基

材，产品表面涂上0.2um-0.6um离型剂。

PET氟塑离型膜技术参数：

材质：PET

离型力：重离型、轻离型

颜色：透明。

特性：离型力稳定，无刮花，表面平整光洁、涂布均匀，无折皱、撕裂、颗粒、气泡、等缺陷。物理机械性能优良、透明度高、热收缩率低、柔韧性较好等优点。

隔离膜油污染—主要是PET在进入TDO横向拉伸时，如果链夹/轨道密封不好，或润滑油过量，在高温下产生油雾滴落在薄膜表面而造成油污染。油污染乃是印刷和镀铝之大忌。

隔离膜低分子物—PET在加工过程中，会产生一些低分子挥发物，这种低聚物遇冷便凝结成粉末状。在TDO横拉机冷却段，这种低聚物粉末很容易沉积于薄膜表面上，或是低聚物粉末在冷却段长期积聚后而落下造成对薄膜的污染。

PE离型膜厂家信赖推荐由寿光市美源塑业有限公司提供。寿光市美源塑业有限公司（www.sgmeiyuan.com）为客户提供“PE隔离膜,PET隔离膜,离型膜,”等业务，公司拥有“美源”等品牌。专注于包装产品设计及加工等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：苗经理。同时本公司（www.sgmeiyuan.com）还是从事隔离膜生产厂家，pe隔离膜，自粘卷材隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。