

新余岩棉板 岩棉板生产厂家 炜源建材

产品名称	新余岩棉板 岩棉板生产厂家 炜源建材
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

岩棉保温板用途

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，岩棉板厂家，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

岩棉保温板用途

1，在购买岩棉保温板的时候，可以直接选择到他们的厂家里面去，因为有的消费者们在买东西的时候，希望能够看到真正的产品是什么样的，然后使用这样的途径去购买，所以这样的方法所带给人们的感觉还是很不错的，直接到厂家里面去购买能够更好的体现出来不错的优势。

2，当然人们也是可以直接通过电话的方式去预定，这样的一般是之前就有过相关的合作的可以使用，这样能够达到更好的优势，所以人们可以从这种方面去选择。

岩棉板和岩棉、玻璃棉有什么区别吗？

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。而且与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来。

岩棉板和岩棉、玻璃棉有什么区别吗？

有三方面的区别：生产原料和工艺不同

玻璃棉绝热材料是以石英砂、长石、硅酸钠、硼酸等为主要原料。经过高温熔化制得小于2um的纤维棉状，再添加热固型树脂粘合剂加压高温定型制造出各种形状、规格的板、毡、管材制品。其表面还可以粘贴铝箔或PVC薄膜等等。岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。纤维经加工，可制成板、管、毡、带等各种制品，应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。岩棉板、岩棉管、岩棉毡。2. 产品性能不同

玻璃棉比岩棉容重低、渣球含量少、导热系数低、使用年限长、纤维韧性大，但是岩棉的zui高使用温度高zui高为600摄氏度左右，玻璃棉只有260摄氏度左右。

3. 产品用途不同

玻璃棉一般用于低于200摄氏度的保温部位，多用于一般建筑物或低温管道的保温，岩棉一般用于温度在450摄氏度的保温部位，多用于高温热力管道或电力设备的保温。

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

岩棉板小常识

近几年，随着房地产行业的迅猛发展，宁波保温岩棉板厂家，新余岩棉板，保温材料也随之得到了发展，而岩棉板作为一种常见的保温材料被大家所熟知，但是很多朋友只是听过岩棉板，扬州防火岩棉板厂家，却对它一无所知，今天就由小编来跟大家简单介绍一下它吧。

1.岩棉板原料的主要成份是岩棉

2.岩棉是由高分子合成树脂(聚合物)为主要成份，渗入各种辅助料或添加剂，在特定温度，岩棉板外墙，压力下，具有可塑性和流动性，可被模塑成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料。

3.聚合物:指聚合过程所产生的纯材料或称聚合材料.无论天然树脂还是合成树脂均属高分子合聚物，简称高聚物.

4.岩棉板对电，热，岩棉板生产厂家，声具有良好绝缘性:电绝缘性，耐电弧性，保温，隔声，吸音，吸振，消声性能卓越.

新余岩棉板-岩棉板生产厂家-炜源建材(优质商家)由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司(www.lawyjc.com)是一家从事“岩棉板,挤塑板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“岩棉板,挤塑板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使炜源建材在隔音、吸声材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.wypmbl.cn)还是从事江西岩棉板，江西墙体岩棉板，江西保温岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。