君安护栏 成都波形防护栏图纸 成都波形防护栏

产品名称	君安护栏 成都波形防护栏图纸 成都波形防护栏
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

成都波形防护栏

防撞波形护栏普通型和加强型有什么区别？

普通型路段的波形护栏板的板长一般为4320mm，立柱间距为4米，成都波形防护栏国家标准，一般用于高速公路、省道、县城乡道等道路上，因防撞等级、型号规格、表面处理方式等不同而价格各异；

加强型的波形护栏通常分为两种情况：一是板长4320mm，立柱间距为2米，在4米的板子中间加一根立柱起到加强坚固的作用；二是板长2320米，立柱间距2米，这种加强型波形护栏使用的板子为调节板，一般桥梁上使用的较多，成都波形防护栏多少钱一米，调节板的价格也会高一些。 加强型波形护栏一般用在高速公路弯道、山地公路、桥梁道路等高危路段上，在防撞效果上相比普通型波形护栏要好，价格上当然也更高一些。

无论是哪种波形护栏，它的主要作用都是一样的，就是利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆在行驶当中因事故冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

成都波形防护栏

波形护栏车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行.

高速公路护栏板多少钱一米？下面是高速公路护栏板配件托架的参数：

托架（支撑梁）

规格型号：70*300*4.5；

表面处理：热镀锌 / 镀锌喷塑

护栏板托架与立柱和护栏板连接，使用2个M16*45的连接螺栓和1个M16*170的连接螺栓。

高速护栏板主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。

波形护栏常用规格：

双波：4320*310*85*3或者4mm；

三波：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它利用土基、立柱、横梁的物理变形来吸收碰撞产生的能量，并迫使失控车辆改变行驶方向，回复到正常的道路行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

国标公路波形护栏常用型号及对应规格：

型号一：路侧Gr-A-4E型。护栏板4320*310*85*4.0，圆立柱140*4.5*2150， 柱帽140*150，防阻块196*178*200*4.5，连接螺丝M16*170， 连接螺丝M16*45，拼接螺丝M16*35，柱间距4米。

型号二：路侧Gr-A-2E型。护栏板4320*310*85*4.0，圆立柱140*4.5*2150， 柱帽140*150，防阻块196*178*200*4.5，连接螺丝M16*170， 连接螺丝M16*45，拼接螺丝M16*35，柱间距2米。

型号三：道路中央分隔带Gr-Am-4E型。护栏板4320*310*85*4.0，圆立柱140*4.5*2150，成都波形防护栏，柱帽140*150，防阻块196*178*200*4.5，连接螺丝M16*170， 连接螺丝M16*45，拼接螺丝M16*35，柱间距4米。

型号四：Gr-B-4E型。护栏板4320*310*85*3.0，圆立柱114*4.5*1950， 柱帽114*100，托架70*300*4.5，连接螺丝M16*150， 连接螺丝M16*42，拼接螺丝M16*35，柱间距4米。

型号五：Gr-B-2E型。护栏板4320*310*85*3.0，圆立柱114*4.5*1950，成都波形防护栏图纸， 柱帽114*100，托架70*300*4.5，连接螺丝M16*150， 连接螺丝M16*42，拼接螺丝M16*35，柱间距2米。

以上五种型号为波形护栏的常用规格，根据公路等级不同，安全要求不用，分别使用于不同的公路。

君安护栏(图)-成都波形防护栏图纸-成都波形防护栏由山东君安贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东君安贸易有限公司（www.sdjunan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jahlb.cn）还是从事双波波形护栏板安装，高速公路三波波形护栏板，镀锌波形护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。