

崇左灌溉设备 节水灌溉设备 广西宏振灌溉

产品名称	崇左灌溉设备 节水灌溉设备 广西宏振灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

产品详情

没有压力表和流量计这些简略的设备可以协助运用者给灌溉系统“把脉”，崇左灌溉设备，以解决凭肉眼无法准确判其他滴灌系统问题。用压力表检测滴灌管首部、中部和滴灌毛管尾部的压力情况，比照规划压力或水压的前史情况，可以判别滴灌系统的问题。流量计可以协助运用者快速判别水源的流量，其他，流量数据有助于核算实践流量和灌溉系统的前史流量情况

反冲洗能自动进行的原理：前面说过，反冲洗是靠液压阀打开和液压缸活塞的动作来实现的，而这些都是通过反冲洗控制器来控制的。反冲洗控制器根据从过滤器进、出口传过来的压差值能准确控制液压阀和液压缸，灌溉设备公司，而控制器的动力来自于管线自身的压力。

自清洗过滤器特性：进行反冲洗时不间断供水，整个反冲洗是以吸嘴净滤网每一点这样的方式实现的。反冲洗时只是吸嘴与细滤网之间很小的局域压力发生变化，而收集器与液压缸的动作也不影响正常的供水。同时，在进行反冲洗时所消耗的水量很少，以流量为300m³/h的过滤器为例：其反冲洗流量为35—40m³/h，反冲洗时间为7—15秒，反冲洗水量为80—160L。

少量多次，灌溉设备厂家，水肥一体化追肥要点

肥料必须溶解在水中，才能被根系吸收。不溶解的肥料没有效。

逢干必浇水，浇水必施肥。

浇水施肥必须注意均匀性，养分搭配注意平衡。

追肥采取少量多次，提高利用率，减少浪费，降低成本。

次要浇透，节水灌溉设备，第二次以后的肥水控制在有效根际范围内(40公分内)，不淋失。

按轮灌区面积计算单次肥料量

如：每次开5个阀门，每个阀门控制5亩地，则这轮灌面积为25亩。每亩设计下乡喜状根肥5公斤，这个轮灌区则需要125公斤乡喜壮根肥。

崇左灌溉设备-节水灌溉设备-广西宏振灌溉(优质商家)由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司(www.nnhz.com)实力雄厚，信誉可靠，在广西南宁的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广西宏振灌溉和您携手步入辉煌，共创美好未来！