

三明涂胶机 盛星源机械 全自动涂胶机

产品名称	三明涂胶机 盛星源机械 全自动涂胶机
公司名称	厦门盛星源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区莲花镇美埔村林后40号
联系电话	15359324839

产品详情

厦门盛星源机械有限公司是一家专业的机械设计与制造公司。多年的工业机械设备维护、设计改造制造及五金产品制造，模具制造（工业化生产线、预浸机，涂胶机等碳纤维复合系列设备）。

主要用于包装工业中需要复合的、专用化的薄膜产品范围包括：低温热封膜、镀铝基材膜、高阻隔膜、蒸煮膜、消光膜、抗静电膜、膜、PVB防爆膜等。多层复合薄膜可广泛应用于：食品、饮料、茶叶、肉制品、农产品、海产品、纺织品、化工产品、卫生、用品、文教用品、化妆用品等的包装

厦门盛星源机械有限公司是一家专业的机械设计与制造公司。多年的工业机械设备维护、设计改造制造及五金产品制造，热熔胶涂胶机，模具制造（工业化生产线、预浸机，涂胶机等碳纤维复合系列设备）。

2004年是我国流延薄膜迅速发展的一年。有数字为证：我国流延薄膜市场需求增加到约27万吨。在此刺激下，流延薄膜的全国产量同比增长18%。今后几年内估计每年需求增长约4-5万吨（即2005年30万吨、2006年35万、2006年40万吨、2008年45万吨）。以上数据表明，虽然今后几年随着我国宏观调控，三明涂胶机，中国GDP增长短期内有所放缓，但流延膜仍属于朝阳工业，年市场需求仍可保持12-17%的快速增长

厦门盛星源机械有限公司是一家专业的机械设计与制造公司。多年的工业机械设备维护、设计改造制造及五金产品制造，模具制造（工业化生产线、预浸机，涂胶机等碳纤维复合系列设备）。

对气刀的要求是喷口的风压和风量沿整个宽度部分应一致；喷口吹出的气流应处于与喷口平行的直线上。所以一般气刀都采用两侧进风方式。为适应不同薄膜厚度、生产速度的需要，喷口间隙在0.5~2mm间可调。气刀喷口位置应位于薄膜与冷却辊相接触之处，或偏向薄膜前进方向数毫米处。气流方向应与薄膜成直角或大于105°的钝角。气刀风压为98~980kPa。气刀压力过低，贴辊效果不良；气刀压力偏高，涂胶机价格，会增加薄膜内的晶点数量。压力过高时，会将薄膜吹得抖动，造成薄膜的厚薄公差加大，甚至将膜吹破。

三明涂胶机-盛星源机械-全自动涂胶机由厦门盛星源机械有限公司提供。厦门盛星源机械有限公司（ww

w.xmsxyjx.com) 在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛星源机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。